

开封市加固大轴放线拖车 收线电缆拖车

产品名称	开封市加固大轴放线拖车 收线电缆拖车
公司名称	霸州市岔河集百安通五金工具经营部
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:立安 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省霸州市岔河集乡
联系电话	13831659862 14730500613

产品详情

电缆集线盘拖车，有的地方叫线缆放线拖车，运线炮车，架线线盘运输车。名字叫法多，功能还是一样的，从起重方式的不同，大致可以分为两种。一种是液压式放线拖车，一种是机械式放线拖车。说下机械式放线拖车的用途，用于电缆线盘的托运及电缆的展放，这种电缆拖车采用的机械提升方式，操作简单，坚固耐用。位于电缆拖车前方的牵引轮胎可以改变角度，移动灵活。还有一个点就是电缆拖车配有减震装置，增强了线盘托运或放线施工中的稳定性。介绍下机械式电力拖车的起重装置，这种拖车在机体左右各有一台稳机绞磨，这种稳机绞磨为手摇式起重的，有两种速度一个快速一个慢速，施工操作的时候把需要托运展放的集线盘放到拖车的中间，然后把横轴杠穿过集线盘中间的孔，卡到拖车两边的起重卡槽里，紧接着转动两边的手摇绞磨，就可以缓缓的升起来了，需要注意的是两个人一起上升会快一点，速度可以切换快速与慢速，基本上人均手感力度为十五公斤，省力便捷。

放线拖车的施工技巧，一些偏远一点地区我一般都推荐客户做成分体的，一是这样做运费比较低点，第二就是干活的施工也好运输。线缆拖车分体的组成部分，两边的轮架跟轮胎，还有一根中间轴杠，收到货以后再自行组装就可以了。组装起来也是十分的方便的，把需要链接的部位链接好，然后通过螺丝链接固定。组装好了以后就可以施工了，下面说说电缆拖车的具体参数：3吨的电缆拖车自重为900kg，适用的线盘直径为2.3米，线盘宽度为1.3米，拖车自身的尺寸为长3.8米x宽2.3米X高2.2米。5吨的电缆拖车自重为1500kg，适用的线盘直径为2.4米，适用的线盘宽度为1.5米，拖车自身的尺寸为长4.2米X宽2.6米X高2.2米。8吨的线缆拖车的自重为2300kg，线盘直径为2.8米，线盘宽度为1.8米，拖车的滋生尺寸为长4.3米X宽2.95米X高2.2米。还有一种是10吨大马力的，适用的线盘直径为3.5米，适用的线盘直径为2米，整机自身尺寸为4.3米x3.4米x2.35米，客户可以根据自己的需要购买，电缆放线车操作说明：电缆放线车前轮转向轮胎大轮胎，后轮型号900—20。适用于3200对以下的电缆线盘均托运及布放。电缆拖车放线

时人工摇动电缆放线车的绞车，使后置为限度处于装卸位置，把轴杠穿入线盘（我厂以配置轴杠）后，抽出电缆拖车的后置保险将轴杠推进后卡位。放下保险（钢钎）后，左右各一人摇动稳机手柄（人均手感力15公斤）使线盘升起后，受动稳机带有自动制动器可却保施工流程。缓缓地升起以后就能施工了。

10T款液压放线拖车，这种拖车属于大功率机具，采用的都是加厚加固管材，可以承载10吨内的线盘线缆，布放线轴的直径为3.6米，布放线轴的宽度达到了1.9米，中间轴杆为11公分，市面上的线盘轴基本都可以用这种液压拖车布放施工。大功率液压放线拖车为12T款，这种拖车为额定负荷十二吨，采用的都是加粗加固加厚的管材焊接而成。适用线盘直径为3.8米以内的，线盘的直径可以达到2.1米，中间轴杆的直径为12厘米，也是采用的加厚加粗加大了，保证了施工的进度。以上介绍的这几种都是根据吨位不同。轮胎也不一样，功率大的轮胎型号大哦，并且上述型号的线缆拖车都可以做出分体，欢迎大家咨询选购。