

南通市煤炭固定碳含量测试 发热量检测

产品名称	南通市煤炭固定碳含量测试 发热量检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

检测部分项目介绍：

一、水分(M)

煤的水分分为两种，一是内在水分(M_{inh})，是由植物变成煤时所含的水分;二是外水(M_f)，是在开采、运输等过程中附在煤表面和裂隙中的水分。全水分是煤的外在水分和内在水分的总和。一般来讲，煤的变质程度越大，内在水分越低。褐煤、长焰煤内在水分普遍较高，贫煤、无烟煤内在水分较低。

水分的存在对煤炭检测的利用极其不利，它不仅浪费了大量的运输资源，而且当煤作为燃料时，煤中水分会成为蒸汽，在蒸发时消耗热量;另外，精煤的水分对炼焦也产生一定的影响。一般水分每增加2%，发热量降低100kcal/kg(大卡/千克);冶炼精煤中水分每增加1%，结焦时间延长5~10min。

二、灰分(A)

煤在彻底燃烧后所剩下的残渣称为灰分，灰分分外在灰分和内在灰分。外在灰分是来自顶板和夹研中的岩石碎块，它与采煤方法的合理与否有很大关系。外在灰分通过分选大部分能去掉。内在灰分是成煤的原始植物本身所含的无机物，内在灰分越高，煤的可选性越差。

灰分是有害物质。动力煤中灰分增加，发热量降低、排渣量增加，煤容易结渣;一般灰分每增加2%，发热量降低100kcal/kg左右。冶炼精煤中灰分增加，高炉利用系数降低，焦炭强度下降，石灰石用量增加;灰分每增加1%，焦炭强度下降2%，高炉生产能力下降3%，石灰石用量增加4%。

三、挥发分(V)

煤在高温和隔绝空气的条件下加热时，所排出的气体和液体状态的产物称为挥发分。挥发分的主要成分为甲烷、氢及其他碳氢化合物等。它是衡量煤炭检测类别和质量的重要指标之一。一般来讲，随着煤炭变质程度的增加，煤炭挥发分降低。褐煤、气煤挥发分较高，瘦煤、无烟煤挥发分较低。

四、固定碳含量(FC)

固定碳含量是指除去水分、灰分和挥发分的残留物，它是确定煤炭用途的重要指标。从100减去煤的水分、灰分和挥发分后的差值即煤的固定碳含量。根据使用的计算挥发分的基准，可以计算出干基、干燥无灰基等不同基准的固定碳含量。

五、发热量符号：Q，单位：J/g（焦耳/克）、MJ/kg（兆焦耳/千克），习惯上也使用cal/g（卡/克）、kcal/kg（千卡/千克）；

单位质量的煤完全燃烧时所产生的热量。

发热量换算(百万焦耳=千克):1MJ/KG=239.14KCAL/KG 1卡=4.1816 焦耳

煤的发热量（ $Q_{gr,daf}$ ）与煤的变质程度有很大关系，一般是随变质程度的加深而增高，如褐煤的发热量较低，烟煤中到焦煤和肥煤热值zui高，焦煤以后随煤的变质程度加深而略有降低。

煤炭运销中常用的发热量指标有：空干基弹筒发热量（符号： $Q_{d,ad}$ ），空干基高位发热量（符号： $Q_{gr,ad}$ ），干基高位发热量（符号： $Q_{gr,d}$ ）和收到基（原称应用基）低位发热量（符号： $Q_{net,ar}$ ），有时也用到干燥无灰基高位发热量（符号： $Q_{gr,daf}$ ）。在目前的国内贸易煤炭购销合同中，用户一般用收到基低位发热量($Q_{net,ar}$)。

国际贸易常用发热量标准为空气干燥基高位发热量,在同等水分和灰分等情况下,空气干燥基高位发热量比收到基低位发热量高1.25MJ/KG(300 KCAL/KG)左右.

六、胶质层较大厚度(Y)

烟煤在加热到一定温度后，所形成的胶质层较大厚度是烟煤胶质层指数测定中利用探针测出的胶质体上、F层面差的较大值。它是煤炭检测分类的重要标准之一。动力煤胶质层厚度大，容易结焦;冶炼精煤对胶质层厚度有明确要求