

保温柜尺寸规格430X488X535

产品名称	保温柜尺寸规格430X488X535
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

福意联始终坚持“以德敬人，以城立人”的理念，努力成为每一位用户的知心朋友。福意联（Fuyilian）

公司以精神认真甄选我们引进的每一种产品、每一项技术；我们力图突出产品和技术的特点；我们将

不断提高我们的销售与技术人员的素质，以便更好的

服务于用户。我们坚信只有您事业上的，才有我们的成功。我们愿竭尽全力而为之！

保温柜尺寸规格430X488X535由福意联制造。公司成立于1999年，在恒温加温，低温冷藏设备领域了令人

瞩目的成绩，公司坚持秉承高严要求、诚信至上的发展战略，始终践行“以德敬人、诚信立足”的企业

宗旨，以认真务实的工作态度、物超值的产品，全心全意服务于客户和社会。真诚的期待与社会各界

朋友的合作，共创未来！

保温柜尺寸规格430X488X535用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48℃之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确
保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

保温柜尺寸规格430X488X535特点：

控温方法：微电脑智能温控系统，高亮LED数字设定、数字显示；

控温精：高精度温度传感器，主动显示箱体外部温度：智能控制电扇强制冷气轮回系统，确保箱内温

度动摇且平均；上、下限温度设定及高低温报警功用，有效确保箱内物品平安；

制冷系统：压缩机，无氟致冷剂；轮回单位：优良风机保任务室内温度十分平均；不美观察

窗：大年夜型玻璃不美观察窗；箱内照明：日光灯管；储物方法：立式，可调式搁架。

1.本公司出售的产品实施三包，零件保修一年，压缩机质保三年，保修期内收费（报答要素、不成顺从

的天然现象惹起的缺点或破坏除外）。2.用户可以经过德律风咨询有关技巧后果，并掉掉落明确的处理

计划。3.在接到报修通知后，假设德律风不能处理的后果，效劳人员可到现场指导或处理后果。4.

用户在正常应用中出现功用缺点时，本公司许诺以上效劳。

保温柜尺寸规格430X488X535实际案例图片

相关产品：保温柜尺寸规格430X488X535，保温柜430X488X535，保温柜规格430X488X535