

加热液体用恒温箱

产品名称	加热液体用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

福意联十分注重产品的研制，坚持产品的高技术性、高质量、高稳定性，始终不断制造出国内技术的产品。公司产品“福意联（Fuyilian）”坚持为用户提供的恒温设备、完善的是我们的追求，大限度的满足用户的需求是我们的宗旨，为用户创造价值，让用户满意100是我们的目标。公司秉承“做事以善为先，经营有章可循”的经营理念，精心为用户提供高质量、高技术、高性能的产品和超值服务。

加热液体恒温箱由福意联制造。秉承“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，以自有营运为，以技术**、

服务差异化为核心竞争力，以产品模块化协同制造为手段，充分利用及动态整合关联的加工及技术资源

，以优化管理链，强化及充分发掘、技术及的协同效应，打造的供应团队及其联盟。集制造、设计、制

造、经销、销售、服务为一体的综合性公司，本公司自有基地和全套设备，并立足于自主**。

加热液体恒温箱用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48℃之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确
保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

加热液体恒温箱特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体外部采取高密度聚氨酯全部发泡，具有重量轻、保温功用好等特色。
- 3、主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高

低温报警、温感器缺点报警、断电报警和平安锁功用，防止出现意外。5、精温感探头，主动显示箱体外部温度，便于随时不美观察箱体内温度变更。6、采取新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更平均。温度偏向范围小。7、制冷系统与制热系统婚合营理，采取强制空气轮回，确保箱体内全部恒温无逝世角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，便可到达设置温度请求。8、应用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温后果好，透明度高，便于随时不美观察箱体外部寄存的物品。9、采取新型全压缩机，运转平衡，噪音低，应用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采取优良钢板，经先辈防堕落喷涂工艺，外表光彩柔和，外部隔层可任意放宽和增加，便于寄存分歧物品。箱体外部具有照明装备，便利夜间不美观察贮存物品。

1、装置、调试、培训：报价方收费担负装置调试，并安插工程师对购置方相干人员停止响应产品的技巧培训；2、保修保护:恒温保管装备收费保修期为恒温保管装备验收合格之日起12个月，除报答破坏外报价方对产质量量后果全部收费、保护；超越收费保固期,报价方供给之效劳为有偿效劳,收取基本零配件、人工、车马成本费；报价方为客户方供给产品毕生保护效劳；

加热液体恒温箱实际案例图片

加热冲洗液用液体恒温箱厂家简介：福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38

, 2-48 , 37 , 0-100) , 低温系列 (-19 ~ 10 , -25 ~ 10 , -30 ~ 10 , -12 ~ 10) , 车载冷链运输系列 (2 ~ 8 , -19 ~ 10 , -20) 等各种温度段的温控产品 ; 适用于生物医疗、 、 药房、 、 实验室、 科研院校、 等行业手术室恒温孵温箱产品结构为立式箱体。主体分为四部分 : 电气控制系统 , 制冷系统、 制热系统、 显示系统箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡 , 具有重量轻、 保温性能好等特点 自动化霜功能 , 适合高温高湿地区 , 外门防凝露技术的应用精温感探头 , 自动显示箱体内部温度 , 便于随时观察箱体内部温度变化。 (具体信息请根据机型选择)

加热冲洗液用液体恒温箱福意联:

- 1.向用户提供持续、 、 快捷的 , 构建。
- 2.建立完善的网络 , 向用户提供化、 化、 多元化 , 产品化。
- 3.以用户为 , 以用户满意度作为衡量工作的重要。

是企业的生存之本 , “ 以诚立人 , 以德敬人 ” 是我们的宗旨 ; 为用户提供低成本、 完善的 , 是我们不断努力的方向。

福意联产品

1、产品说明：医疗恒温箱、手术室保温柜、干燥柜、冷藏柜、实验室恒温保存箱、实验室多功能恒温箱、医疗车载冷藏箱、车载样品保存箱。

2、温度范围：0-100 、 2-48 、 2-8 、 4-38 、 15-25 、 10-20 、 -12 到10
、 -19 到10 , -30 到10

3、参数大小：50L、100L、138L、150L、280L、230L、310L、430L、828L、1028L。

4、适用于药液恒温加热、临床测试恒温保存、高校、、科研、、卫生、实验室、、药店、食品检测、采样、生物制药等便于保存储藏相关有温度要求的物品。