

塑料食品周转箱 深圳乔丰塑胶 肇庆塑料周转箱

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 塑料食品周转箱 深圳乔丰塑胶 肇庆塑料周转箱 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗镇罗田村村委旁 |
| 联系电话 | 13724299517 13724299517 |

产品详情

不同温度环境下周转箱材质选择标准。

- 1、在正负40 环境温度下，不能使用聚材质制作的周转箱，因为聚这种材料不能抗低温。此外在冷库中货架上用的塑料周转箱，选用双面的，当货物不重时，可以选择田字的或者川字的。
- 2、在零下30 的低温环境下，选用改性聚或用低压高密度聚乙烯材制作的周转箱。改性聚为聚乙烯与聚的高温不完全聚合产物。它兼具了聚乙烯的任性，聚的耐低温，物理性质稳定，抗磨耐摔。大型化工企业，低温冷库等环境一般建议使用低压高密度聚乙烯材质生产，这种原料的周转箱可以耐受零下30 的低温。
- 3、在-40~40 环境中，采用高强度吹塑成型周转箱。目前，采用挤出--吹塑一次成型的高强度周转箱，一般均会采用HMWHDPE塑料进行吹塑成型，其重均分子量达到35~40万左右；这种塑料原料具有对环境温度的适应能力，可以在-40~40 环境中稳定使用，是目前需要高强度使用环境的塑料托盘，由于这种高强度吹塑托盘选择的塑料原料成本高，加工过程技术难度较高，产品的使用寿命特别长，可以达到5~10年。虽然一次购买时价格会较高，但是综合使用成本确是较低的。需要高强度使用时，可以选择这种高强度的周转箱。

周转箱材质优劣的鉴别方法

通过观察通用周转箱的外观、颜色，塑料食品周转箱，可初步来鉴别通用周转箱所属哪大类：热塑性塑料，热固性塑料或弹性体。一般热塑性塑料有结晶和无定形两类。结晶性塑料外观呈半透明，乳浊状或不透明，只有在薄膜状态呈透明状，硬度从柔软到角质。无定形一般为无色，在不加添加剂时为全透明，硬度从硬于角质橡胶状（此时常加有增塑剂等添加剂）。热固性塑料通常含有填且不透料明，如不含填料时为透明。弹性体具橡胶状手感，有一定的拉伸率。

通过加热的方法可以鉴别。塑料的加热特征也是各不相同的，热塑性塑料加热时软化，易熔融，且熔融时变得透明，常能从熔体拉出丝来，通常易于热合。热固性塑料加热至材料化学分解前，保持其原有硬度不软化，尺寸较稳定，至分解温度炭化。弹性体加热时，直到化学分解温度前，塑料周转箱生产厂家

，不发生流动，至分解温度材料分解炭化。

造成塑料周转箱颜色不均的主要原因有以下几种：

- 1、对结晶型塑料，肇庆塑料周转箱，尽量使制件各部分的冷却速度一致，对于壁厚差异大的制件，可用着色剂来掩蔽色差，对于壁厚较均匀的制件要固定好料温和模温。
- 2、制件的造型和浇口形式，位置对塑料充填情况有影响，使制件的某些局部产生色差，必要时要进行修改。
- 3、着色剂扩散不良，这种情况往往使浇口附近出现花纹。
- 4、塑料或着色剂热稳定性差，要稳定塑料周转箱的色调，一定要严格固定生产条件，特别是料温、料量 and 生产周期。

塑料食品周转箱-深圳乔丰塑胶(在线咨询)-肇庆塑料周转箱由深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部提供。深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部为客户提供“胶箱,胶卡板,防潮垫板,胶箩,垃圾桶,化工桶,防静电产品”等业务，公司拥有“乔丰胶箱,胶卡板,地台板,栈板,化工桶,防静电,中空板”等品牌，专注于塑料托盘等行业。欢迎来电垂询，联系人：阮经理。