

液下抽尾砂矿，选矿泥浆泵，建筑清泥大流量，高扬程，耐磨损！

产品名称	液下抽尾砂矿，选矿泥浆泵，建筑清泥大流量，高扬程，耐磨损！
公司名称	衡阳市汉诺威制造有限公司
价格	3288.00/台
规格参数	品牌:汉诺威 材质:铸钢
公司地址	衡阳市蒸湘区衡祁路103号
联系电话	86 0734 8851904

产品详情

品牌	汉诺威	型号	PNS100X-11DPG液下抽砂选矿泵〔皮带转动型〕
材质	铸钢	性能	耐磨
原理	离心泵	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮结构	开式，耐磨损，高强度合金铸钢	叶轮数目	1
流量	140 (m ³ /h)	扬程	16 (m)
许过最大粒径	40 (mm)	吸入口径	125 (mm)
排出口径	120 (mm)		

pnsx系列液下立式吸沙泥浆泵技术参数

型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	出口 管经 (mm)	泵长 (mm)
25-35-7.5dpg	25	35	7.5	1450	50	1500
50-25-7.5dpg	50	25	7.5	1450	75	1500
80-15-7.5dpg	80	15	7.5	1450	100	1500
120-12-7.5dpg	120	12	7.5	1450	120	1500
50-35-11dzy	50	35	11	1460	65	1320
60-30-11dzy	60	30	11	1460	75	1320
100-25-11dzy	100	25	11	1460	100	1320
140-16-11dzy	140	16	11	1460	120	1320
55-40-15dzy	55	40	15	1460	65	1320

80-30-15dzy	80	30	15	1460	75	1320
125-20-15dzy	125	20	15	1460	100	1320
135-16-15dzy	172	16	15	1460	120	1320

湖南衡陽市全国著名冶金矿山机械制造基地中心。本泵设计精良科学,pns100x系列液下吸砂选矿泥漿泵,有直接传动型,与皮带转动型,流量46—200立方米/小時,扬程5—30米,配套电机功率5,5-7,5-11-15-18,5—22千瓦,1125型柴油机,10种规格供用户选择,本泵采用高强度耐磨損合金铸钢,泵壳,叶轮,双效密封防泄漏,45号优钢泵轴調质热处理,下轴承采取液上设计运转,延長提高使用寿命3—5倍无需頻繁检修,真正专业吸砂选矿泥漿泵深受广大矿区选矿廠及化工廠,基建工地等用户厚愛支持,本公司品质三包,售后提供长期维修服务!