

防磨損，ZBD-150渣漿泵，高濃漿遠距離輸送，揚程25米

產品名稱	防磨損，ZBD-150渣漿泵，高濃漿遠距離輸送，揚程25米
公司名稱	衡陽市漢諾威製造有限公司
價格	5400.00/台
規格參數	品牌:漢諾威 型號:ZBD150-45Z 材質:鑄鐵
公司地址	衡陽市蒸湘區衡祁路103號
聯繫電話	86 0734 8851904

產品詳情

品牌	漢諾威	型號	ZBD150-45Z
材質	鑄鐵	性能	耐磨
原理	離心泵	泵軸位置	臥式
葉輪吸入方式	單吸式	葉輪數目	1
流量	300 (m ³ /h)	揚程	30-40 (m)
許過最大粒徑	80 (mm)	吸入口徑	150 (mm)
排出口徑	100-150 (mm)		

pns系列吸沙泵

特點及用途：

我廠各型吸沙泵均為臥式側面中心軸向進水，單級單吸離心式，其以體積計的砂泥濃度可達30%以上，因而效率高，且具有結構簡單，使用維修方便，過流零部件經久耐用，密封可靠等特點。適用於吸采河砂及作為水產家禽養殖飼料的螺蛭，湖泊河涌，水庫魚塘及沉淀池清淤，工廠輸送料漿、廢渣，基建壓送砂漿，礦山輸送尾礦及選礦，以及水下採礦、淘金作業等。

pns系列吸沙泵：主要技術參數

型號	流量 (m ³ /n)	揚程 (m)	吸程 (m)	轉速 (r/min)	功率 (kw)	出口 (mm)
nb75-65	40	10	5-8	1500	3	65
nb100-80	100	9-12	6-12	1000-1450	15-22	80
pns100	120	19-25	6-15	2500	9-15	100

pns100-75	60	35	6-15	2500	9-15	75	
pns150	300	30	6-25	1500	45	150	
pns150-100	140	45	6-25	1500	45	100	
pns100d	120	12-25	6-15	1700-2300	9-15	100	
pns150d	240	12	6-17	1450	15-22	150	

选型参考：

- 1、 pns100及pns150型吸砂泵适用于较高扬程及远距离输送，其中pns150型可通过60毫米大小的卵石。
- 2、 nb系列吸砂泵可与gxb型泵通用互换，一般在扬程较低时采用，但因其通过能力好而适用于吸采卵石较多的混合砂。
- 3、 pns100d及pns150d型为吸砂吸泥多用泵，有带离合器及不带离合器两种形式，是老型号tp100-12及tp150-12型的改进型泵，其泵壳，叶轮，三通等易磨损件可通用。本型泵的通过能力较好，且方便加灌引水及排除堵塞。

湖南衡陽市全国著名冶金矿山机械制造基地中心，衡陽市漢諾威制造有限公司，专业设计制造有立，臥式吸砂，选矿，泥漿泵流量有20—300立方米小時，扬程5—40米，有30余种不同规格型号供用户选择使用，本泵壳叶轮采用耐磨铸钢制造，双效密封防泄漏內置可拆換防磨衬板，45号优钢泵轴調质热处理，大幅度提高延长使用寿命，无需頻繁检修！真正专业吸砂选矿泥漿泵，深受广大矿区及选矿廠采砂业主等支持厚愛。〔150型泵重400公斤，转速1500/分钟〕