

防堵塞，ZBD-150C耐磨损，渣浆泵

产品名称	防堵塞，ZBD-150C耐磨损，渣浆泵
公司名称	衡阳市汉诺威制造有限公司
价格	5480.00/台
规格参数	品牌:汉诺威 型号:ZBD150-30C 材质:铸钢
公司地址	衡阳市蒸湘区衡祁路103号
联系电话	86 0734 8851904

产品详情

品牌	汉诺威	型号	ZBD150-30C
材质	铸钢	性能	耐磨
原理	离心泵	泵轴位置	卧式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	耐磨损合金铸钢
叶轮数目	1	流量	240 (m3/h)
扬程	12 (m)	许过最大粒径	80 (mm)
吸入口径	150 (mm)	排出口径	100-150 (mm)

pns系列吸沙泵

特点及用途：

我厂各型吸砂泵均为卧式侧面中心轴向进水，单级单吸离心式，其以体积计的砂泥浓度可达30%以上，因而效率高，且具有结构简单，使用维修方便，过流零部件经久耐用，密封可靠等特点。适用于吸采河砂及作为水产家禽养殖饲料的螺蛳，湖泊河涌，水库鱼塘及沉淀池清淤，工厂输送料浆、废渣，基建压送砂浆，矿山输送尾矿及选矿，以及水下采矿、淘金作业等。

pns系列吸沙泵：主要技术参数

型号	流量 (m3/n)	扬程 (m)	吸程 (m)	转速 (r/min)	功率 (kw)	出口 (mm)
nb75-65	40	10	5-8	1500	3	65
nb100-80	100	9-12	6-12	1000-1450	15-22	80
pns100	120	19-25	6-15	2500	9-15	100

pns100-75	60	35	6-15	2500	9-15	75	
pns150	300	30	6-25	1500	45	150	
pns150-100	140	45	6-25	1500	45	100	
pns100d	120	12-25	6-15	1700-2300	9-15	100	
pns150d	240	12	6-17	1450	15-22	150	

选型参考：

- 1、 pns100及pns150型吸砂泵适用于较高扬程及远距离输送，其中pns150型可通过60毫米大小的卵石。
- 2、 nb系列吸砂泵可与gxb型泵通用互换，一般在扬程较低时采用，但因其通过能力好而适用于吸采卵石较多的混合砂。
- 3、 pns100d及pns150d型为吸砂吸泥多用泵，有带离合器及不带离合器两种形式，是老型号tp100-12及tp150-12型的改进型泵，其泵壳，叶轮，三通等易磨损件可通用。本型泵的通过能力较好，且方便加灌引水及排除堵塞。

湖南衡陽市全国著名冶金矿山机械制造基地中心，衡陽市漢諾威制造有限公司，专业设计制造有立，臥式吸砂，选矿，泥漿泵流量有20—300立方米小時，扬程5—40米，有30余种不同规格型号供用户选择使用，本泵壳叶轮采用耐磨铸钢制造，双效密封防泄漏內置可拆換防磨衬板，45号优钢泵轴調质热处理，大幅度提高延长使用寿命，无需頻繁检修！真正专业吸砂选矿泥漿泵，深受广大矿区及选矿廠采砂业主等支持厚愛。〔150型泵重400公斤，转速1500/分钟〕