

安装玻璃门厂家西城区肯德基玻璃门地弹簧门

产品名称	安装玻璃门厂家西城区肯德基玻璃门地弹簧门
公司名称	北京雅各方舟自动门科技有限公司
价格	300.00/平
规格参数	
公司地址	北京至北京周边快速上门
联系电话	13522997185

产品详情

北京海淀区玻璃门安装维修公司 北京安装玻璃门地弹簧玻璃门安装 肯德基玻璃门安装公司 我厂专业生产各种玻璃门，玻璃隔断、，无框玻璃门，百叶窗玻璃隔断，办公隔断，双玻百叶，中空百叶，双玻隔断，成品隔断，玻璃屏风，办公屏风，实体隔断，单玻隔断，单层包墙，单层包柱子，logo形象墙，写字板墙，电动百叶隔断，移动隔断，活动隔断，移动隔音墙，活动屏风，活动隔墙，弧形移动隔断，隔断系统。

1.1 技术准备 编制轻钢骨架人造板隔墙工程施工方案，并对工人进行书面技术及安全交底。

1.2 材料要求 (1) 各类龙骨、配件和罩面板材料以及胶粘剂的材质均应符合现行国家标准和行业标准的规定。当装饰材料进场检验，发现不符合设计要求及室内环保污染控制规范的有关规定时，严禁使用。人造板必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告。如人造板面积大于500平方米时应对不同产品分别进行复检。如使用水性胶粘剂必须有TVOC和甲醛检测报告。

1) 轻钢龙骨主件：沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨应符合设计要求和有关规定的标准。

2) 轻钢骨架配件：支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件应符合设计要求。

3) 紧固材料：拉锚钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝材，应符合设计要求。

4) 罩面板应表面平整、边缘整齐、不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差、图案不完整的缺陷。胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。

(2) 填充隔声材料：玻璃棉、岩棉等应符合设计要求选用。

(3) 通常隔墙使用的轻钢龙骨为C型隔墙龙骨，其中分为三个系列，经与轻质板材组合即可组成隔断墙体。C型装配式龙骨系列：1) C50系列可用于层高3.5m以下的隔墙；2) C75系列可用于层高3.5~6m的隔墙；3) C100系列可用于层高6m以上的隔墙；

(4) 质量要求：见表 1.2-1~9。我公司会在客户友善信任的关注下，不断发展壮大!我们会努力为你创造的舒适人文环境，更优的质量，更快的速度，更好的服务是永远追求的目标，竭诚欢迎社会各界人士惠顾，合作！