

防草布铺设方法介绍

产品名称	防草布铺设方法介绍
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	.90/平方
规格参数	伸长率:12% 断裂强度:13KN 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

防草布铺装方式

路面：防草布铺装前要消除路面野草，尤其是在叶茎较粗的野草，避免伤害防草布。次之整平路面，规定主杆处路面与地布两侧路面呈一定倾斜度，坡度5 cm，有利于降水迅速引入两边集雨沟被地下茎合理消化吸收，避免因防草布没有倾斜度而使降水留到表层挥发耗费。

画线：依据主杆规格型号和挑选的防草布总宽画线。线与行向正垂面，用精确精确测量绳在主杆两边拉两条平行线，与主杆的间距低于地布总宽10 cm，不必要一部分供压埋、正中间重合联接和地布收拢应用。

覆布：覆布先埋两边，后联接正中间。沿此前划的线耕机，多方面5~10 cm，把防草布一侧埋进沟中。正中间用封装iPhone纸壳箱的“U”型钉子或细铁丝联接，工作上速度快速且联接坚固，要重合3~5 cm，避免防草布收拢后出现间隙而滋长野草。因为防草布看到自然光后全自动收拢涨紧，因此铺装防草布时，只需简易刮平就可以，与铺农用地膜不一样。

铺装滴灌管：有滴灌设备的种植地，可把滴灌管置放于防草布的下边。幼年期种植地每列可紧靠主杆置放1条滴灌管，成龄种植地沿防草布的两侧各置放1根滴灌管。

深基坑集雨沟：防草布遮挡住好后，在垄面两边间距地布边沿3 cm处沿行向深基坑深、宽各30 cm的集雨沟，规定排污沟竖直，有利于降水遍布匀称。园里地形地貌凸凹不平、集雨沟较长时，可每过2~3株间隔在集雨沟内修一横档。除此之外，有标准的种植地可在集雨沟内遮挡住一层细细的农作物秸秆类，以进一步提高保土预期目标。有滴灌设备的种植地并不挖集雨沟，以降低人力资源开销。

