

东营新远东电缆销售公司交联聚乙烯绝缘耐火电缆销售处

产品名称	东营新远东电缆销售公司交联聚乙烯绝缘耐火电缆销售处
公司名称	新远东电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇范兴路209号
联系电话	0510-1111111 15652176616

产品详情

东营新远东电缆销售公司销售的阻燃电线电缆与耐火电线电缆的区别它的阻燃是指在电线电缆火灾事故发生时，能够阻滞、推迟火焰沿着电线电缆的扩散和延伸，尽量减少电线电缆火灾范围扩展，该类型的电缆具有着火后自熄的特性。大体可理解为该电线电缆产品在因自身着火或因外部热源而自身着火时，在火源平息后，电线电缆产品不再继续燃烧，或燃烧时间很短等。在电线电缆类别中，常用符号-ZR来标明该类型。时，阻燃电线电缆分为无卤阻燃电线电缆和含卤阻燃电线电缆。无卤相对于含卤阻燃电线电缆，具有低毒、低烟的优点。其产品型号表示为-WDZR。

耐火电线电缆

耐火电线电缆是指在电线电缆火灾事故中，该电线电缆产品能够在外部火焰依然燃烧的情况下，能够坚持一定时间的正常运作，保持电线电缆线路完整性并保持线路设备的正常运转的山东电线电缆厂家产品。

耐火电线电缆按标准可分为二个等级：A级和B级。通常表示为NHA类以及NHB类。判断一个电线电缆产品是否属于耐火电线电缆，与电线电缆产品自身是否具有自熄性无关。阻燃电线电缆的功能在于电线电缆产品自身的难燃性。耐火电线电缆通常能够在750 ~ 800 的火焰温度下至少保持180分钟的正常运转。

耐火电缆中还有一种特殊的特种电缆，称为防火电线电缆。它是以无缝铜管作为护套，以氧化镁做为绝缘材料制造而成。因其材料的特殊性，防火电线电缆既不燃烧，也不延燃。经实验表明：在800 ~ 900 中2小时，防火电线电缆依然正常运作，在1000 下30分钟内依然持续正常运转 [3] 。