

# 博飞PPL503自动安平激光投线仪

产品名称	博飞PPL503自动安平激光投线仪
公司名称	北京前门北光测绘仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:博飞PPL503自动安平激光投线仪 型号 : :ppl503
公司地址	北京市东城区广渠门内大街88号3号楼101室
联系电话	67125448 13501188600

## 产品详情

品牌 博飞PPL503自动安平激光投线仪

型号 : ppl503

产品名称 : 自动安平激光投线仪

技术参数 : 内建设, 安装, 装潢等。ppl503自动安平激光投线仪采用635nm波长激光器, 各激光面投射到墙  
光线, 激光线明亮清晰。1.功能仪器自动安平范围大, 放在较为平整的物体上, 或装在脚架上  
中即可。可转动仪器使激光束达到各个方向。微调仪器, 能方便、准确地找准目标。自动报警  
仪器在倾斜超出安平范围时, 激光线闪烁并报警, 整平后迅速恢复出光。自动锁紧装置使仪器  
自动锁紧, 打开时自动进入安平的工作状态。2. 适用范围适用于安装设备、标定墙角、地角等  
垂线基准的场合。3.主要技术参数激光波长 垂直和水平面635nm; 下对点650nm。工作距离 室内  
半径10m; 室外光 半径30m自动安平范围 大约 $\pm 3^\circ$  发射角度  $100^\circ$  水平精度  $\pm 1\text{mm}/5\text{m}$ 垂直精度  
 $\pm 1\text{mm}/5\text{m}$ 正交精度  $\pm 1\text{mm}/5\text{m}$ 下对点精度  $\pm 0.5\text{mm}/0.5\text{m}$ 天顶精度  $\pm 1.5\text{mm}/3\text{m}$ 电 源 4.5v  
(3节5号碱性电池)连续工作时间 大约8小时工作温度  $-10^\circ\text{C}\sim 45^\circ\text{C}$ 尺 寸  $\varnothing 150\text{mm} \times 215\text{mm}$ 重 量  
2.0kg4.特点仪器小巧, 使用方便, 功能强。广泛用于室内。