

# 管道离心泵 铸铁 管道增压泵

产品名称	管道离心泵 铸铁 管道增压泵
公司名称	新乡市蓝海水泵风机制造有限公司洛阳销售处
价格	.00/个
规格参数	型号:ISG\IRG\GRG\IHG\YG 材质:铸铁 性能:管道增压泵
公司地址	洛阳市西工区道南路53间市场D区1-34室
联系电话	86 379 63230354/13693817248 13693817248

## 产品详情

型号	ISG\IRG\GRG\IHG\YG	材质	铸铁
性能	管道增压泵	用途	管道泵
泵轴位置	边立式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮吸入方式	单吸式	流量	4-1340 (m <sup>3</sup> /h)
叶轮数目	1	扬程	15-125 (m)
吸入口径	25-400 (mm)	排出口径	25-400 (mm)

泵为立式结构、进出口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。

- 1、isg型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压补水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环，浴室等暖水循环增压及设备配套，使用温度t80°
- 2、irg型立式热水（高温）循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环泵，使用温度t120°，
- 3、ihg型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20~+120°。
- 4、yg型立式管道油泵，供输送汽油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20°~+120°。