

深入了解止水带的基本知识介绍？

产品名称	深入了解止水带的基本知识介绍？
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

深入了解止水带的基本知识介绍？

产品简介：

止水带是采用橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼，混炼，压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能较好，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45 -+60 。当温度超过+70 ，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。

按制造材质分为：

橡胶止水带（R），如：天然胶、氯丁胶、丁苯胶等

塑料止水带（P），如：聚氯乙烯、聚乙烯等

金属止水带（M），如：铜、不锈钢、碳钢等

按用途分：

变形缝用止水带（B）

施工缝用止水带（S）

有特殊耐老化要求的接缝用止水带（J）

注：有钢边的止水带（G，如：BG、SG、JG）

按设置位置：

中埋式止水带（Z）

背贴式止水带（T）

按形状分为：

平板型止水带（中部为平板的止水带）变形型止水带（能够适应接缝变形的止水带，又分为封闭型（中心孔等）和开敞型（中心变形体不封口）两种，开敞型包括W型、F型、型、波型等）

产品标记：用途-材质-位置-规格（长×宽×厚）如：长40000mm、宽350mm、厚8mm的变形缝用中埋式橡胶止水带标记为：B-R-Z-40000×350×8