

平顶山市GYZ圆形板式橡胶支座规格

产品名称	平顶山市GYZ圆形板式橡胶支座规格
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:284KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

矩形圆形板式橡胶支座和橡胶垫块从外观上是很难区分的。衡水天鹏公司的板式橡胶支座是由橡胶和加劲钢板共同组成的；而橡胶垫块的内部没有加劲钢板，这是两种产品的最大区别。

一、板式橡胶支座主要有两个作用：1.传递桥梁上部的荷载, 2.调节上部结构和下部结构之间的相对位移。橡胶支座主要靠的是橡胶的变形来调节平移和转动。二、橡胶垫块的作用是：减震、防滑。下面配图说明：di一个照片是板式橡胶支座剖开图片；下面图片是橡胶垫块剖开图片。

桥梁支座的构造应符合上部结构的理论计算图式，如支承压力通过一个固定点传递时，支座应设计成只能容许结构端部转动而不能移动的固定支座；如支承压力通过一个固定点且作用在一定的方向传递时，则应设计成既能转动又能移动的活动支座。梁式桥支座有水平双向固定支座（即固定支座）、水平双向活动支座（或称双向活动支座）、水平一向固定一向活动支座（即活动支座）三种，其布置根据桥梁宽度而定。在窄桥中一般只要求沿行车方向自由伸缩移动，其各类支座布置方式如图1a；在宽桥中，因上部结构横向变形也较大，则要求按图1b的方式布置

圆形矩形板式橡胶支座供货全国一般板式橡胶支座的更换时间和频次的问题，是需要根据实际情况来判断的，有些支座布置5年内基本不会出现病害支座五到十年内出现一些外鼓和裂纹的现象，15年的时候一些板式支座出现压溃现象，20年以上压溃现象增加，外鼓裂纹现象出现，需要及时对桥梁板式橡胶支座进行更换，板式支座的寿命到达尽头。平时要及时对桥梁板式橡胶支座进行维护和养护，以延长桥梁板式支座的寿命。