

兴安盟丙烯酸硅pu球场,硅pu丙烯酸弹性球场,硅pu地胶工厂,

产品名称	兴安盟丙烯酸硅pu球场,硅pu丙烯酸弹性球场,硅pu地胶工厂,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	78.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

硅PU球场面层施工方案

硅PU适用于室内外篮球场、网球场、羽毛球场和乒乓球场地面铺设，施工工序：基面处理 涂刮弹性层 涂刮加层 涂刮耐磨面层 划线 清场完工。丙烯酸硅pu球场

一、基础要求：

1.混凝土基面基础要求：牢固、坚实、平整、无粉化层、无污渍、切割合理温度缝。新制混凝土基础，保湿养护7天，固化养护期不少于28天。2.沥青混凝土基础要求：平整牢固、坚实、无污渍。新制沥青混凝土基础养护期不少于28天。

二、基面处理：

混凝土基面处理方法 1.清洗基面 用清水湿润基面，用浓度8%左右的稀洗刷基面，然后用清水冲洗干净、晒干、清洗后基面应无白色粉化物。2.底涂 将改性水沥青、水、石英砂按比例调配，用电动搅拌机搅拌均匀后用有关工具将其刷平，让其渗入基面，堵塞微孔及加固基面。保养时间为24小时。场地用自来水试水平，积水之处用混合料填补平整，直到符合积水率要求。3.沥青混凝土基础面处理 基础用清水冲洗干净：晒干后可直接进行涂层涂刮施工。硅pu丙烯酸弹性球场

三、施工工艺：

1.涂刮弹性层：用水性PU材料(可加溶剂调节施工稠度)，以平刮板或齿刮板刮涂于基面，每道刮涂厚度约1.5mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时，具体视现场天气情况而定)，直至刮涂到所需厚度。2.涂刮加层：用水性面漆加石英砂充分混合搅拌均匀，刮涂于面层上，一般刮涂一道。3.涂刮耐磨面层：用水性耐磨面漆加石英砂充分混合搅拌均匀，刮涂于面层上，一般刮涂一道。4.划线材料：画线白漆。材料特点：耐磨，不变色，附着力。

根据体育有关工艺标准画线。兴安盟丙烯酸硅pu球场,硅pu丙烯酸弹性球场,硅pu地胶工厂,

四、注意事项：

1.新混凝土场地需28天以上养护固化期才能铺设涂料施工;2.调配涂料时须充分搅拌均匀;3.底漆前需保证地面干燥;4.下雨天不能施工，避免在烈日下或湿度大于90%情况下施工;5.室内场地应保持良好的对流通风效果;6.面层涂料完成需至少保持10小时无水浸泡，气温低需更长时间;7.场地铺设完工后需保持5天以上才能投入使用。硅pu丙烯酸弹性球场

硅PU球场的广泛适用范围

硅PU球场适用范围 1.中小学、等院校硅PU网球场、硅PU篮球场、硅PU羽毛球场、硅PU排球场、塑胶运动场; 2.运动场馆、训练场; 3.幼儿园游乐场、健身房、舞蹈室等。
生产硅PU材料，硅PU球场面层，塑胶运动地板等。丙烯酸硅pu球场

硅PU材料的环保性

硅PU材料的环保性硅PU材料执行室内装饰装修材料有害物质标准：1、为有机硅改性聚氨脂，吸水固化，不残留有害的化学成分。2、面层为合成树脂，水性材料，公认的环保材料。硅PU成为市场一致公认的健康型弹性球场材料，有赖于在研发时充分考虑到材料的卫生环保性能，以《室内装饰装修材料有害物质》为检验标准，弹性层、加层为单组份有机硅改性聚氨脂，吸水固化，不会残留有害的化学成分;面层为水性材料，公认的卫生环保。经建筑材料检测的抽检检验，硅PU套材料完符合室内装饰装修材料有害物质标准，并通过由环境保护部认证颁布的环境标志产品认证(Ⅱ型)即十环I型标志，进入绿色采购清单。生产硅PU材料，硅PU球场面层，塑胶运动地板,丙烯酸，塑胶跑道，人造草等。