

## uv漆品牌 嘉兴莱工业漆供应商 新余uv漆

产品名称	uv漆品牌 嘉兴莱工业漆供应商 新余uv漆
公司名称	南昌萍水莱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园内
联系电话	15180565752

## 产品详情

进口氟碳防腐漆质量如何，价格贵吗

市面上充斥着各种类型的防腐漆，然而添加有氟碳的油漆涂料在耐腐蚀能力上会得到增强。其中进口类型的产品质量还不错，而且可供选择品牌也不少，只不过它的价格稍微要贵些，但俗话说，一分价钱一分货，质量有保证就好了。当然消费者在购买时，可根据自己的需求来选，从而可在品质上有很大的优势，因此，uv漆环保，较好来选用很有必要。

价格实惠的产品更受青睐

关注进口氟碳防腐漆价格走势，可为客户做出准确选择提供参考，毕竟越好的产品质量受欢迎，还能带给用户较多的便利。况且进口产品在原材料选用，做工方面都不错，而且它还能满足消费者的使用需求，新余uv漆，无论是针对船舶、化工及输油管道，还是钢结构、航空及钻井平台的防腐，都会有很稳定的性能。

### 『聚氨酯金属防腐油漆』使用方法

聚氨酯金属防腐油漆将聚氨酯树脂作为主料，是双组分油漆的一种，防腐能力强，并且有一定的装饰效果，使用起来简单方便，今天小编来为大家介绍一下聚氨酯金属防腐油漆试使用方法，uv漆品牌，方便大家了解使用。

#### 一、基面处理

施工前需要将被施工的基面处理干净，如果使用在钢材基面，可以采取喷砂的方式处理达到Sa2.5级别，有油污的部位使用专用试剂处理干净，清水冲洗掉杂质，干净干燥后即可上漆使用，避免有残渣影

响油漆附着；

## 二、油漆混合

聚氨酯金属防腐油漆是一种双组份油漆，漆料以及固化剂组成，施工前需要根据施工面积确定使用量，使用多少配制多少，避免原料的浪费，将漆料进行混合，搅拌均匀，再将成分二加入到搅拌容器中，继续搅拌均匀无沉淀，颜色一致，在常温下熟化10-20min即可上漆使用

水性工业漆施工注意事项：

- 1、用清水稀释时，应注意水的PH值，防止水呈酸性，加入后影响漆液的稳定性，偏酸性的水加入漆中后，会出现不相容，uv水性漆，浮出清液的现象。应以PH调整剂进行调节，兑稀时应遵循少量多次的原则；
- 2、未开封的产品应在5-35 环境中储存，避免高温或0 以下储存。用剩的漆应单独存放，应及时用盖将漆密封盖严，再用时维护PH值为7.5 - 8.5；
- 3、自干漆施工时，温度低于5 或湿度高于75%，应采取适当加温措施或延长其干燥时间，增加通风量促使其干燥；
- 4、涂装后的漆膜烘干时，应控制喷涂室、流平室的温度15-30 、湿度30-75%，温湿度高低都对漆膜的表面效果，喷涂性，漆膜的干燥性有影响；
- 5、在工件喷涂与漆膜未完全干燥时，底材温度须高于温度，以此避免水分的冷凝，防止漆膜回软；
- 6、漆的实际涂布率，取决于应用的方法、方式、底材的形状以及表面的特性（粗糙、平整）。
- 7、漆在使用过程中，防止污染，而影响涂装的表面效果，涂装的环境应保持清洁，如应控制环境的灰尘量，否则涂装好的漆膜在未表干时，落上灰尘

uv漆品牌-嘉兴莱工业漆供应商-

新余uv漆由南昌萍水莱贸易有限公司提供。南昌萍水莱贸易有限公司有实力，信誉好，在江西 南昌 的木工油漆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进嘉兴莱油漆和您携手步入辉煌，共创美好未来！