

# LPG600型体果胶液离心喷雾干燥设备

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | LPG600型体果胶液离心喷雾干燥设备       |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司              |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）  |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

## 产品详情

LPG600型体果胶液离心喷雾干燥设备

LPG600型离心喷雾干燥设备配置一览表

需方技术条件：

基本参数

物料名称：果胶液体

料液含固量：10%，按10%设计

加热方式：饱和蒸汽，0.8MPa加热，电加热补偿

雾化方式：高速离心雾化器

产量：250吨/年（300天/年，12小时/天，70Kg/h）

产品含水量：8%

尾气排放：采用水沫除尘，确保排放

设计参数

进料温度：常温，按冬季低4℃设计

环境大气温度：夏季，32；冬季：-2

相对湿度：夏季90%；冬季86%

干燥塔空气入口温度：180-190；排气温度：80-90

产品送出温度：30~35

LPG600型体果胶液离心喷雾干燥设备技术参数：

喷雾主塔外形尺寸 直径X高度 6.5m\*14.1 m

装机功率 119.1kw(不含电加热功率225KW)

加热方式 蒸汽散热器加热，散热器面积680平方，蒸汽耗量1300-1500kg/h左右。采用U形管式散热器结构，耐压高，不锈钢绕铝翅片，（配套的蒸汽电磁阀及疏水器由用户自备）

采用电加热补偿，电补偿30，需电加热225KW,确保换热后到达进风温度要求。（电加热总分5组，分别为45KWX5组=225KW,当温度达到设定值时，自动断开一组或两组的电加热）