

CS1/45H钟形浮子(倒吊桶)式蒸汽疏水阀

产品名称	CS1/45H钟形浮子(倒吊桶)式蒸汽疏水阀
公司名称	上海恩光阀门有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:恩光 材质:碳钢
公司地址	上海市金山区金山卫镇新卫公路838号7号楼31室
联系电话	86 021 56097727/56530337 13501709928

产品详情

品牌	恩光	型号	CS15H、CS45H钟形浮子(倒吊桶)式蒸汽疏水阀
材质	碳钢	连接形式	法兰
种类	a	公称通径	15-40 (mm)
压力环境	3-11		
产品型号 : cs15h、 cs45h			

特点及性能：1、对凝结水的发生量适应性强，即可间歇排放，又可连续排放。2、无与伦比的sccv关闭系统，独特设计，具有补偿杠杆机械产生的误差，避免关闭时的刚性碰撞，关闭十分可靠，寿命长久。3、内部零件全部采用不锈钢制造，并且安装在阀盖上，维修保养极为方便。4、背压率高。(90%)。5、汽水分离可靠(水汽经u型通道从阀下部进入)，阀内始终处于水封状态，有效阻止蒸汽泄漏。6、敞口形的浮子抗水击。吊桶上设有溢出排气孔，可有效防止蒸汽汽锁、空气气堵现象。(非凝结性的高温空气也可排除)。

用途：用于蒸汽主管、分汽缸、热交换器、硫化机、热风式干燥机、圆筒式干燥机、蒸馏器、浓缩装置、医院消毒器等。超小型、重量轻的es5型最适用于空调机、洗涤机器、染声机等。全不锈钢的esu5型专为食品工业、医院用汽设备制造。

耐磨损的sccv关闭方式：sccv关闭系统是自动定心，自动关闭系统(self closing and cente-ring valve system)的英文缩写，下同。该关闭方式突破了传统的设计，巧妙地利用凝结水土流出时的吸力和阀内的压力使阀芯关闭。使阀芯在关闭过程中具有缓衡作用，减少了阀芯阀座间的磨损。

产品型号production typein external and connecting dimensions :

公称通径dn(mm)nominal diameter

连接方式

使用压力范围 (mpa)

最高允许温度 max vouchsafement temperature

阀体材质material of body

外形尺寸

l

h1

h2

w

es5(cs15h-3.7.11.16)

152025

内螺纹zg1/2"-1"

0.01-0.3 · 0.7 · 1.1 · 1.6

350

zg1cr18ni9ti

138

72

94

103

esh5(cs15h-3.7.11.16p)

152025

内螺纹zg1/2"-1"

0.01-0.3 · 0.7 · 1.1 · 1.6 · 21

350

zg1cr18ni9ti

138

72

94

103

esh5f(cs45h-3.7.11.16p)

152025

法兰flange

0.01-0.3 · 0.7 · 1.1 · 1.6 · 21

350

wcb

210

72

94

103

es8b(cs15h-5.8.16)

152025

内螺纹zg1/2"-1"

0.01-0.5 · 0.8 · 1.6

220

wcb

138

72

94

103

es8n(cs15h-5.8.16)

152025

内螺纹zg1/2"-1"

0.01-0.5 · 0.8 · 1.6

220

wcb

138

72

94

103

es8bf(cs45h-5.8.16)

152025

法兰flange

0.01-0.5 · 0.8 · 1.6

220

wcb

210

72

94

103

es8nf(cs45h-5.8.16)

152025

法兰flange

0.01-0.5 · 0.8 · 1.6

220

wcb

210

72

94

103

es10(cs15h-8.8.16)

20-40

内螺纹zg1/2"-1"

0.01-0.8 · 1.2 · 1.6

220

wcb

200

93

132

142

es10f(cs45h-8.12.16)

15-2532-50

法兰flange

0.01-0.8 · 1.2 · 1.6

220

wcb

270

93

132

142

es12n(cs45h-16)

15-2532-50

法兰flange

0.01-1.6

200

wcb

280

93

132

142

上海恩光阀门有限公司是阀门及阀门配套产品的专业制造及销售公司，具有丰富的设计、制造、管理与服务的经验，建立了较先进的企业管理系统和完善的质量保证体系。

公司采用pro/e软件和先进的设备，设计、制造gb/jb、ansi/api、jis、din、bs等标准的各类阀门，连接形式有螺纹、法兰、焊接及对夹，材质有碳钢、不锈钢、合金钢、低温钢及其他特殊钢，传动方式有蜗轮传动、气动、液动、气液联动、电液联动、电动以及实现计算机程控，产品广泛应用于石化、冶炼、电力、造纸、制药、城建等行业与长输管线等工程。

占：<http://www.shegv.com><http://www.eg-v.com>

具体可电话咨询！021-56097727/56530337