

阀门-A41Y-160弹簧微启封闭式高压安全阀

产品名称	阀门-A41Y-160弹簧微启封闭式高压安全阀
公司名称	上海恩光阀门有限公司
价格	500.00/个
规格参数	连接形式:法兰 材质:碳钢 品牌:恩光
公司地址	上海市金山区金山卫镇新卫公路838号7号楼31室
联系电话	86 021 56097727/56530337 13501709928

产品详情

连接形式	法兰	材质	碳钢
品牌	恩光	阀瓣开启高度	a
结构形式	a	公称通径	15-50 (mm)
型号	弹簧微启封闭式高压安全阀	适用介质	空气、氮氢混合气、水等介质
阀体构造	a		

产品类别：安全阀系列

产品详细资料：

a41y-160、320型适用于工作温度 200 空气、氮氢混合气、水等介质的设备和管路上。a41y-160p/320p、a41y-160r/320r型适用于工作温度 200 有腐蚀性的气体或液体介质的设备和管路上，作为超压保护装置。连接法兰按jb/t2769-92的标准。

主要零部件材料

no	零件名称	a41y-160材料	a41y-160p材料	a41y-160r材料
1	法兰	35/35crmoa	2cr13	1cr18ni9ti
2	阀座	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
3	阀体	35/40	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
4	阀瓣	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
5	导向套	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
6	弹簧	50crva	50crva包覆氟塑料	50crva包覆氟塑料
7	阀杆	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
8	阀盖	zg230-450	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
9	调整螺杆	45	2cr13	2cr13
10	阀帽	zg200-400	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti

上海恩光阀门有限公司是阀门及阀门配套产品的专业制造及销售公司，具有丰富的设计、制造、管理与服务的经验，建立了较先进的企业管理系统和完善的质量保证体系。

公司采用pro/e软件和先进的设备，设计、制造gb/jb、ansi/api、jis、din、bs等标准的各类阀门，连接形式有螺纹、法兰、焊接及对夹，材质有碳钢、不锈钢、合金钢、低温钢及其他特殊钢，传动方式有蜗轮传动、气动、液动、气液联动、电液联动、电动以及实现计算机程控，产品广泛应用于石化、冶炼、电力、造纸、制药、城建等行业与长输管线等工程。

公司网站：<http://www.eg-v.com><http://www.shegv.com>