

应用与堤坝填缝板相关产品介绍

产品名称	应用与堤坝填缝板相关产品介绍
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

应用与堤坝填缝板相关产品介绍

(一) 产品特性

- 1.容重轻，伸缩强度大，不易吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。施工简便，防渗、防漏、止水佳。
- 2.耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 --45 不易流淌、不易变形、不易脆裂、使用寿命较长。
- 3.具有独立开孔气泡结构，特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布，不用打毛即可与水泥与密封胶紧密粘合融为一体，适应自然膨胀收缩变化而变化，增强接缝密封膨胀止水。

(二) 产品的应用范围可应用于机械、门窗、幕墙、河道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、水利电力、机场、桥梁等各种混凝土止水接缝工程。

(三) 产品使用方法施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

施工：增强车体密闭性，关门的声音能更加厚实，有厚重的感觉；有效降低风噪、路面噪音传入车内，提升行驶的舒适感，也可杜绝尘土和雨水进入车内，可适用于前后机盖密封，防水防尘隔音作用明显。

施工方法：

- 1、对需要安装密封条的部位及密封条平面位进行清洁、干燥。

2、选好粘贴位，找准粘贴起点后将密封条从前侧门拉杆下端开始，进行一点点按压粘贴，注意不要有一点拉扯密封条的动作，尽量保持密封条的原形慢慢对准找准的粘贴路径进行仔细粘贴；在门框拐角的位置，密封条要注意很柔和的进行弯曲走型，不要拐弯太急影响美观。另外因为胶水干得很快，所以一次只能涂一公分左右长短，不能图快求急，这样才能保证。

3、全部粘贴到位检查无误后，将D条边缘挤出多余的胶仔细清理干净，等一会的时间后用手进行周到细致的按压实在，就可以收工了，这个时候不要关门，敞着门等上20分钟后再一次关好门，然后等3---5个小时后再开门正常使用。