

# 深井送风用三叶罗茨鼓风机深井送风用三叶罗茨鼓风机

产品名称	深井送风用三叶罗茨鼓风机深井送风用三叶罗茨鼓风机
公司名称	山东一六机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公庄街道南王村村西（注册地址）
联系电话	13854178282

## 产品详情

术指标：

型号：OSR50

口径：DN50

流量：0.65-2.58m<sup>3</sup>/min；

升压：9.8-98kpa；

功率：0.75-4kw；

转速：1100-2120r/min；

深井送风用三叶罗茨鼓风机介绍：

三叶罗茨风机由于是高速运转的机器，所以会产生震动，又由于其内部空气的脉动左右，也加大了罗茨风机的震动，所以罗茨风机的安装时需要固定在地面上的。

根据风机型号不同，在地面按风机尺寸在对应的位置挖一个合适的方坑，并埋入地脚螺栓，然后通过螺栓，螺母把风机连接起来，在方坑中填满水泥混凝土，等混凝土固定之后，再用力把螺母拧紧，是风机底座和混凝土牢牢连接在一起，这样就可以减小罗茨风机在运转中的震动位移，提高了设备的运行安全性，并且由于减小了震动，从而也大大延长了风机的使用寿命。

深井送风用三叶罗茨鼓风机特性：

1.采用了三叶转子结构形式及合理的壳体内进出风口处的结构，所以风机振动小，噪声低。

- 2.叶轮和轴为一体式结构，叶轮无磨损，性能持久，可长时间连续工作。
- 3.风机容积利用率大，容积效率高，结构紧凑，安装方式灵活多变。
- 4.轴承的选择更合理，每个轴承的使用寿命均匀，延长了三叶罗茨鼓风机的使用寿命。
- 5.泛油封采用进口氟橡胶材料制成，耐高温，耐磨，使用寿命长。
- 6.三叶罗茨鼓风机种类齐全，满足不同用户不同用途的需求。
- 7.叶轮采用三叶直线型，采用特殊外形，便于转子间相互间隙，密封性能大大提高，效率进一步提高。
- 8.齿轮采用特殊钢材特殊配置，完全消除了齿轮对产品的不良干扰，使风机运行平稳。