

深井送风用三叶罗茨鼓风机深井送风用三叶罗茨鼓风机OSR50

产品名称	深井送风用三叶罗茨鼓风机深井送风用三叶罗茨鼓风机OSR50
公司名称	山东一六机械有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公庄街道南王村村西（注册地址）
联系电话	13854178282

产品详情

技术指标：

型号：OSR50

口径：DN50

流量：0.65-2.58m³/min；

升压：9.8-98kpa；

功率：0.75-4kw；

转速：1100-2120r/min；

深井送风用三叶罗茨鼓风机安装注意事项：

依据罗茨风机类型，在地上按罗茨风机尺度在对应的方位挖合适的方坑，并埋入地脚螺栓，然后经过螺栓，螺母把罗茨风机衔接起来，终在方坑中填满水泥混凝土，等混凝土固定之后。再用力把螺母拧紧，是风机底座和混凝土牢牢衔接在一起，这样就可以减小罗茨风机在工作中的轰动位移，进步了设备的运转安全性，而且因为减小了轰动，然后也大大延长了罗茨风机的使用寿命。不该把三叶罗茨风机装置在人常常收支的场所，以防受伤和烫坏。不该把三叶罗茨风机装置在易发生易燃、易爆及腐蚀性气体的场所，以防火灾和中毒等事端。依据进排气口方向和修理需求，根底面四周应留有恰当宽余的空间。三叶罗茨风机装置时，应观察地基是否结实，外表是否平坦，地基是否高出地上等。三叶罗茨风机室外装备时，应设置防雨棚。三叶罗茨鼓风机可在低于40℃的环境温度下长时间使用。如果超过40℃，则必须安装排气扇以增加三叶鼓风机的使用寿命。

