

高压三叶罗茨鼓风机高压三叶罗茨鼓风机OSR100

产品名称	高压三叶罗茨鼓风机高压三叶罗茨鼓风机OSR100
公司名称	山东一六机械有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公庄街道南王村村西（注册地址）
联系电话	13854178282

产品详情

技术指标：

型号：OSR100

口径：DN100

流量：3.25-9.05m³/min；

升压：9.8-98kpa；

功率：3-15kw；

转速：1060-1980r/min；

罗茨鼓风机特点：

- 1.由于叶轮在机体内运转无磨擦，不需要润滑，使排出的气体不含油。是化工、食品等工业理想的气力输送气源。
- 2.罗茨鼓风机属容积运转式鼓风机。使用时，随着压力的变化，流量变动甚小。但流量随着转速而变化。因此，压务的选择范围很宽，流量的选择可通过选择转速而达到需要。
- 3.罗茨鼓风机转速高，转子与转子，转子与机体之间的间隙小，泄漏量小，容积效率高。我厂加工和装配技术强，以保证合理均匀的间隙，不仅可以实现高容积效率，而且不会因机体内的热膨胀而产生摩擦。
- 4.该结构决定了其机械摩擦损失非常小。因为只有轴承和齿轮副有机械接触在选材上，转子、机壳和齿轮

圈有足够的机械强度。运行安全和使用寿命长是我们产品的重要特征。

特殊气体用罗茨鼓风机安装皮带时注意事项：

- 1.装置皮带时，两个皮带轮装置的槽轮要对齐，不得处于不同水平面上；
- 2.由于皮带归于易损耗配件，皮带不得触摸腐蚀性的东西，防止皮带的损坏；
- 3.装置皮带轮时要留意用力的合理性，不得用力撬动，防止对皮带轮发生损坏；
- 4.因皮带原料的原因，长期运用及长期暴晒会对其发生腐蚀，形成老化的现象，所以，在装置运用时应当防止皮带暴晒；
- 5.一般来说，罗茨鼓风机都会装置好之后进行发配，假如自行装置皮带，则留意皮带与防护罩的方位，防止呈现间隔太近，形成两者之间的彼此冲突损耗；
- 6.假如咱们的特殊气体用罗茨鼓风机配备有多条皮带，在呈现损坏替换时，应当进行一起替换，不要挑选新旧调配进行装置运用，新旧皮带的弹性度会有所区别，选用新旧调配易导致新旧皮带受力不均的状况。