

伊顿电源主机DX2000CN丽水市生产厂家

产品名称	伊顿电源主机DX2000CN丽水市生产厂家
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	130.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:DX2000CN 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

环境温度 蓄电池的使用要注意环境温度，蓄电池一般应在 0 ~30 之间环境温度中使用。温度过高蓄电池的寿命将大大缩短，对密封式免维护蓄电池来说，当环境温度超过 25 时，温度每升高 10 ，电池的使用寿命将缩短一半。温度过低，蓄电池实际可释放的容量也将大大减少。

蓄电池组长期处于充电状态下，其内阻会增大或性损坏 因此，避免将蓄电池长期置于“浮充”状态，对于那些很少长时间停电的地区运行的 UPS 必须每隔 3 个月就要人为地放电一次，即关掉 UPS 的交流输入电源，UPS 处于电池模式供电，让电池放电电流 0.1 A。

应避免蓄电池深度放电或长时间小电流过电量放电 当蓄电池小电流放电时，由于从蓄池的端电压下降速度比大电流时缓慢，所以当 UPS 保护关机时，蓄电池实际上已经过电量放电，造成蓄电池失效或寿命缩短。如果蓄电池深度放电，也会影响其寿命，当蓄电池组放电后一般需要 8 h~12 h 时间充电才能将蓄电池充好。

定期检查 定期(半年)检查蓄电池组中每只蓄电池的端电压及其容量，每只蓄电池间端电压不超过 1 V 若超过 1 V 就需要进行维护，即用均衡衡压限流 0.5 A 充电或更换该电池。电池组使用 4 a~5 a 后需要全组更换,以保证 UPS 的正常使用。

蓄电池组长期处于充电状态下，其内阻会增大或性损坏 因此，避免将蓄电池长期置于“浮充”状态，对于那些很少长时间停电的地区运行的 UPS 必须每隔 3 个月就要人为地放电一次，即关掉 UPS 的交流输入电源，UPS 处于电池模式供电，让电池放电电流 0.1 A。