

地埋式箱泵一体化消防水箱

产品名称	地埋式箱泵一体化消防水箱
公司名称	山东信昌达给排水设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:信昌达 型号:XCD-432 产地:德州
公司地址	山东省德州市齐河县祝阿镇西关村94号
联系电话	0153-76180669 15376180669

产品详情

我公司生产的地埋式箱泵一体化消防水箱以“线上推广，线下拓展”的销售模式，厂家直接供货价，没有其他中间商环节的费用，一步到位的价格。一般按照客户提供的图纸进行报价，去施工现场安装直至试水调试，省去客户多方衔接的麻烦，设备装好后，引入管道及线路即可调试。

地埋式箱泵一体化消防水箱的应用范围：

- 1、地埋式箱泵一体化消防水箱广泛应用于新建的住宅小区或办公楼等生活用水。
- 2、地埋式箱泵一体化消防水箱广泛应用于低层自来水压力不能满足要求的消防用水。
- 3、地埋式箱泵一体化消防水箱广泛应用于改造原有的气压供水设备，可以充分利用原有的气压罐。
- 4、地埋式箱泵一体化消防水箱广泛应用于已经建好水池的，可以采用智能型管网接力升压（无负压）设备与水池共用的供水方式。
- 5、地埋式箱泵一体化消防水箱广泛应用于自来水厂的大型供水中间加压泵站。
- 6、地埋式箱泵一体化消防水箱广泛应用于工矿企业的生产、生活用水等。
- 7、地埋式箱泵一体化消防水箱广泛应用于各种循环水系统。

地埋式箱泵一体化水箱泵房安装注意事项：

- 1、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物，以免运行时损坏叶轮和泵体。

- 2、安装时管路理量不允许加在泵上，以免使泵变形，影响正常运行。
- 3、拧紧地脚螺栓，以免启动时振动对泵性能产生影响。
- 4、在泵的进、出口管路上安装调节阀，在泵出口附近安装压力表，以控制泵在额定工况内运行，确保泵的正常使用寿命。
- 5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
- 6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。

现代化建设因土地资源紧张，新型的箱泵一体化消防水箱多被埋在地下，上部覆土后做草坪等绿化植被，即实用，又美化环境。可是，水箱被埋入地下，很容易遇到地下水渗漏或是水箱破损自己渗漏的情况发生，由于整体水箱埋于地下，当发生渗漏情况的时候，渗漏出的水会产生浮力，抬高水箱并对水箱造成损害。因此，抗浮式设计对于地埋式水箱来说就非常有必要。

就出现了地埋式箱泵一体化消防水箱及无浮水箱：

常见的三种整体抗浮方式有：增加压重、才算有抗浮锚杆和采用抗拔桩。地埋式水箱常常采用抗拔桩来抗浮。抗拔桩又叫抗浮桩，桩体承受拉力，普通抗浮桩受力也是自桩顶向桩底传递，桩体受力大小随着地下水位的变化而变化，抗拔桩是指抵抗建筑物向上位移的各种桩型的总称，抗拔桩不同于一般的基础桩，有其自身的独特性能。

当设计地埋式水箱时，应清楚分析抗浮力与浮力，抗浮设计应根据地质报告出具的抗浮设计水位进行计算，抗浮水位又会影响基础形式的选择。

还有好多未完成的梦，没什么理由停下脚步。