

# 液槽密封胶 液槽过滤器果冻胶 耐高温硅胶厂家

产品名称	液槽密封胶 液槽过滤器果冻胶 耐高温硅胶厂家
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	68.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

液槽密封胶 液槽过滤器果冻胶 耐高温硅胶有什么用途呢：

其实果冻胶开始是针对高效空气过滤器研发生产的一种灌封材料，在高效空气过滤器的四周有一圈铝槽，果冻胶在高效空气过滤器铝槽中起密封作用的，在铝槽里能够形成一个密闭不透气的密封效果；铝槽密封胶和槽壁粘附好，如果移动或者拿开过滤器，这种胶又会很轻易与过滤器分开，回复弹性，而且能够自动恢复密封效果。的耐候性，优异的化学稳定性，耐腐蚀，可吸收热胀冷缩产生的应力而不会开裂，软硬度适中，弹性恢复好，因此在高效过滤器行业这种胶又被称作液槽胶。

液槽密封胶 液槽过滤器果冻胶 耐高温硅胶产品特点：

- 1、胶固化后呈凝固状态，对PC及金属粘附和密封性良好。
- 2、具有优异的电气绝缘性能。
- 3、耐高低温性能(-50 ~ 200 )，耐大气老化性能。
- 4、高的折光率（1.51）。

液槽密封胶 液槽过滤器果冻胶 耐高温硅胶推荐工艺：

- 1.以A:B=1:1的重量进行配制。(或者可以根据自身需求适当调整混合比例，A比B的配比范围控制在10比1到1比10之间)
2. 搅拌5分钟。

3. 真空脱泡3~5分钟。

4. 透镜灌封，灌封后5小时左右表面即可固化。注意：必须搅拌均匀，否则影响固化物性能；应在使用期内将胶使用完毕，可获得效果。

液槽密封胶 液槽过滤器果冻胶 耐高温硅胶使用时温度注意事项：

产品在夏季和冬季的使用温度不一样，冬季因为环境整体温度，为确保果冻胶块能够全部溶解，需比夏季温度高些。当冬天环境室温不足10℃的时候，溶胶机的温度需要设置在80-90℃，但夏季的环境室温高于20℃的时候，温度只需要设置在70-75℃便可（由于不同的溶胶设备的温度测试会存在差异，以及室温在特别低或特别高的环境下，溶胶设备的温度设置和胶液实际温度的差值也有可能发生变化，其具体温度要依照试样温度来确定），上面是果冻胶使用时需要注意的两个事项，大家用胶时，如果不清楚的地方可以与我们的联系。