

胶点转移、防水透气膜复合机、防水透湿膜贴合机、面料复合设备

产品名称	胶点转移、防水透气膜复合机、防水透湿膜贴合机、面料复合设备
公司名称	盐城市盛和机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 外形尺寸:11500*2500*3450 (mm) 放卷直径:1000 (mm)
公司地址	中国 江苏 盐城市盐都区 马沟益民工业园区
联系电话	0086 0515 88454828/88335421 18921877685

产品详情

是否提供加工定制	是	外形尺寸	11500*2500*3450 (mm)
放卷直径	1000 (mm)	收卷直径	1000 (mm)
电源	380V 50HZ 三相	包装	根据客户所需
复合宽度	1850 (根据客户需要设计) (mm)	机械速度	1-45m/min (mm)
品牌	盛和	重量	约4500 (kg)
复合层数	2 (层)	总功率	约60 (Kw)
类型	胶点转移防水透气膜复合机		

sh-2005a3型 胶点转移、防水透气膜复合机

用途：

广泛用于服装用布，鞋类用布，工业用布等相关布料、皮料、塑料与聚酯膜、eva膜、pu、pvc之间的产品复合。

特点：

采用胶点转移技术，将胶水以圆点状或菱形状形式均匀地转移到里布上或薄膜上，然后与面布进行复合，使之形成一体。具有涂胶均匀、粘合牢度强，防水、防风、保暖、透气、耐水洗、耐低温0 ~ -40之间，质轻、柔软等优点。

机器结构：

整机由放布装置、放膜装置、胶点转移装置、保护膜收卷装置、烘筒复合装置、冷却装置、切刀装置

、牵引装置、表面收卷装置等部件组成。

sh-2005a3glue point transfer, waterproof breathable film compound machine

usage:

widely use in apparel fabrics, footwear cloth, the industrial fabrics, and other related fabrics, leather materials, plastics laminate with polyester film, eva film, pu, pvc products.

feature:

use the glue point transfer technical, make the glue into points and then transfer them to the inside cloth or film, laminate with the outside cloth. it ' s coating evenly and strong adhesion, waterproof, hurricane lamp, keep warm, breathable, washable, low-temperature-resitant 0 -40 , and light, soft, and so on. the whole equipment used gear transmission, frequency synchronzation control.

技术参数 technical data :

1	型号model	sh-2005a3 型 胶点转移防水透气膜复合机 glue point transfer,waterproof breathable film laminating machine
2	电源power supply	380v 50hz三相
3	材料有效幅宽.effective breadth	可根据客户所需订制 1750mmaccording to customer requirements
4	加热方式heating method	电加热或蒸气加热 electric heating or steam heating
5	电加热辊筒直径diameter of drying cylinder	∅ 1500mm (∅ 1200mm、 ∅ 2000mm)
6	电加热管规格electric heating pipe specifications	27pcs*1.5kw=40.5kw 4pcs*1.1kw=4.4kw
7	蒸气压力vapor pressure	0.8mpa
8	辊筒幅宽width of drying cylinder	可根据客户所需订制 1850mmaccording to customer requirements
9	上胶方式gumming way	胶点转移glue point transfer
10	传动功率transmission power	2.2kw
11	马达动力motor power	连动continuous action 3hp+2hp
12	装机容量installed capacity	大约about 60kva
13	设计贴合速度design production rate	1-45m/min
14	外形尺寸dimension(l*w*h)	大约about 11500*2500*3450mm
15	整机重量n.w	大约about 4500kg