

# 带插座超负荷防爆隔离开关箱

产品名称	带插座超负荷防爆隔离开关箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 带插座超负荷防爆隔离开关箱 产品描述

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-1

防爆标志：Exde BT6 Gb/DIPA21TA,T6

额定电压：220V/380V

支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A

防护等级：IP65

防腐等级：WF1 \*WF2

总开关配置：小型断路器或塑壳断路器

支路开关配置：1P或2P系列开关以及各种带漏电保护功能，正常配置为1P

引入口配置：引入口装置规格为G1/2" ~G3" ,并可根据要求进行特制

进出线口方向：下进下出或下进上出

安装方式：挂式或立式

防爆照明(动力)配电箱 (其中M:指照明 D:指动力)

□1 - 指产品的设计序号(比如：51指IIB级 53指IIC级)

□2 - T 指特殊要求(也就是根据客户要求定做，一般常规不注明)

□3 - 指此配电箱的支路数(比如这个配电箱是多少个分开关的那就注明多少)

□4 - 指此配电箱的支路电流(分开关的电流多大的)

□5 - K：此配电箱带总开关(不带不注)

□6 - 总开关电流

□7 - 进线口方向(D:上进线 X:下进线)

□8 - 进线口的数量

□9 - 进线口的螺纹规格

□10 - 出线口方向(D:上出线 X:下出线)

□11 - 出线口的数量