气体传感器 厂家直销 半导体气体传感器

产品名称	气体传感器 厂家直销 半导体气体传感器
公司名称	西安准迪智造有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区丈八街办锦业二路86号海棠别馆2号楼2单元2301室
联系电话	13389242145

产品详情

固定式气体检测仪的使用方法及注意事项

气体检测仪为精密机械，可实时检测厂区内的气体环境，保护厂区人员的生命安全。

但固定式气体检测使用过程中往往出现问题，使得不能很好的发挥守护安全的职责。对于这种精密机械往往需要得到妥善的保养和维护，大多因为使用者使用不当、不了解探测器性能，设备选型不当、使用者未按规范要求施工、维护保养不够导致气体检测仪使用后期出现多种故障，影响其正常工作。其实，掌握正确的使用方法加上定期保养维护，不仅能够保障气体检测仪检测的准确性，而且还可以延长其使用寿命。在气体检测仪的使用过程中，可燃气体报警器应远离空调、取暖设备，避免设置位置不当引发故障。当使用空调和取暖设备的过程中，如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器，就有可能造成可燃气体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差。使用者使用可燃性气体报警器过程中还应注意防电磁干扰；可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。

在线式多合一气体检测仪可检测哪些气体

什么是在线式多合一气体检测仪？

简单的来说，在线式多合一气体检测仪就是全天24小时在线监测多种气体的检测仪器。以准迪智造在线式多合一气体检测仪为例，就是可以同时在线监测四种气体的在线式气体检测仪。

在线式多合一气体检测仪可检测哪些气体？

准迪智造在线式多合一气体检测仪为例。可同时监测的四种气体，常见的为可燃性气体，、、氧气。而根据客户现场监测的需求，常见的性以及有毒有害性的气体均可进行任意四种气体的组合，实现气体的监测，节省用户成本。

在线式多合一气体检测仪有哪些功能？

准迪智造在线式多合一气体检测仪是深国安运用自身技术优势开发集成的一款集智能校准、智能提醒、一键消音、数据存储、设备联动、单位切换、量程修改等行业首创功能的一体式在线多合一气体检测仪。

在线式多合一气体检测仪寿命多长？

准迪智造在线式多合一气体检测仪，核心采用原装进口气体传感器，经过深国安二次开发生产。其寿命就以电化学技术原理为例，一般来说电化学技术原理的寿命为2-3年。用户在使用了深国安的在线式多合一气体检测仪后，在更换传感器时，气体浓度传感器，可直接进行拔插更换核心传感器。

1、进入工作区间之前，必须进行安全确认.做好相对应的安全防护后.如面罩，防毒面具等(看使用的具体场景).确认保障测试人员安全及防止安全隐患，方可进入工作面检测。当四合一气体检测仪器报警时，应及时撤出工作面，保存记录检测数据.在强制通风半个小时以上后，再进行2次测量检测。检测人员必须将作业地点检测结果写在确认单上，对检测数据的准确性负责任。

2、检测后，按规定确认翻转警示牌。警示牌要选择在作业地点入口处可靠地点悬挂，其他人员不得翻动警示牌，同时避免受其他原因影响;工作人员看见绿色面方准进入作业地点。当班生产主管应对当班检测人员的工作进行监督检查，确规定的有效落实。

3、将便携式气体检测仪探头置于待测环境中，当有被测气体泄漏时，浓度显示的数值变大，当超过报警设定值时，半导体气体传感器，报警指示灯亮，同时发出报警声。当探头移动到泄漏源时，气体检测仪浓度显示屏显示的数值增大，记录下读数。

4、当便携式气体检测仪电池电量低提示时，说明电池已经快没电了，应及时关闭电源，并使用充电器给电池充电，每次充电为10-14小时!

5、充电方法:把电源充电器插到AC220V电源插座上，再把充电插头插到探测器的充电插口内，再把四合一气体检测仪电源开关打开，气体传感器厂家，给探测器充电，绿色工作灯亮，电池灯闪烁，显示屏显示 ’----“ ，充电完成后，关闭电源开关，拔出充电器

以上就是气体检测仪正确的使用方法的解答，值得大家注意的是，检测人员在进行检测时，要保持两人及以上的人数，一人操作，气体传感器，另一人监护，前后保持一定距离，严禁单人作业。使用手持便携式气体检测仪必须遵守检测要求，尽职尽责地做好气体检测工作，牢记检测制度，检测方法和控制标准.需要更多的具体信息，也可咨询广东守门神科技集团有限公司的技术顾问，非常有幸能为大家解疑去惑.

气体传感器-厂家直销-半导体气体传感器由西安准迪智造有限责任公司提供。西安准迪智造有限责任公司为客户提供“ 电子产品 ”等业务，公司拥有“ 准迪智造 ”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：李安智。