

288芯落地式光缆交接箱

产品名称	288芯落地式光缆交接箱
公司名称	宁波共网通信技术有限公司
价格	900.00/箱
规格参数	板材:smc 包装:纸箱 颜色:本色
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山村福兴路27号
联系电话	19523032709 19523032709

产品详情

产品介绍：

288芯落地式盒式分光光缆交接箱系列产品适用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆接点处的接口设备，可以实现光纤的熔接、终端、存贮及调度等功能。

光缆交接箱

一、光缆交接箱的产品特性：

光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。

箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。

箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

光缆交接箱体箱材料为SMC,容量144芯~576芯。

二、光缆交接箱的技术特性:

高压防护接地与机箱绝缘电阻： 20000M /500V(DC)

箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

三、光缆交接箱的工作环境:

环境温度：-45 ~ +80

相对湿度：40 时小于95%

大气压力：70 ~ 106Kpa