

天津建鑫商务 天津建筑工程施工总包正规代办

产品名称	天津建鑫商务 天津建筑工程施工总包正规代办
公司名称	天津市建鑫商务信息咨询有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河北区建昌道街诗景颂苑1-1404
联系电话	13212002886

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市建鑫商务信息咨询有限公司

住宅建筑工程评估指标体系表

73. 每套应设阳台或平台、应设置晾衣设施、顶层应设雨罩；阳台、雨罩均应作有组织排水；阳台宜做防水；雨罩应做防水74. 寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区的住宅，西面应采取遮阳措施75. 严寒地区的住宅出入口，天津建筑工程施工总包正规办理，各种朝向均应设防寒门斗或保温门76. 住宅建筑中不宜设置的附属公共用房有锅炉房、变压器室、化学物品商店但有厨房的饮食店可设77. 住宅设计应考虑防触电、防盗、防坠落78. 跃层指套内空间跨跃两楼层及以上的住宅79. 在坡地上建住宅，当建筑物与等高线垂直时，天津建筑工程施工总包，采用跌落方式较为经济80. 住宅建筑工程评估指标体系表中有一级和二级指标81. 7层及以上（16米）住宅必须设电梯

建筑工程基础知识什么是容积率

建筑工程基础知识什么是容积率？答：容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示。容积率越高，天津建筑工程施工总包专业代办，居民的舒适度越低，反之

则舒适度越高。什么是建筑密度？答：建筑密度是项目总占地的基地面积与总用地面积的比值。用百分数表示。建筑密度大，说明用地中房子盖得“满”，反之则说明房子盖得稀。什么是绿地率（绿化率）？答：绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。

89. 管道井在安全、防火和卫生方面互有影响的管道不应敷设在同一竖井内90. 排烟和通风不得使用同一管道系统91. 图书馆照明一般室0.75M水平面—150-200-300LX老年室0.75M水平面—200-300-500LX陈列室0.75M水平面—75-100-150LX读者休息室0.75M水平面—30-50-75LX92. 托幼园照度标准活动室150LX、保健隔离室100、寝室75、卫生间30、门厅2093. 中小学照度均匀度不应低于0.7黑板灯其垂直照度不应低于200LX94. 二级踏步不允许出现在楼梯梯段

天津建鑫商务-天津建筑工程施工总包正规代办由天津市建鑫商务信息咨询有限公司提供。“天津安全生产许可证,天津工程承包资质”就选天津市建鑫商务信息咨询有限公司，公司位于：天津市河北区建昌道街诗景颂苑1-1404，多年来，建鑫商务坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。建鑫商务期待成为您的长期合作伙伴！