

建筑工程总包专业代办 建鑫商务 天津建筑工程总包

产品名称	建筑工程总包专业代办 建鑫商务 天津建筑工程总包
公司名称	天津市建鑫商务信息咨询有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河北区建昌道街诗景颂苑1-1404
联系电话	13212002886

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市建鑫商务信息咨询有限公司

0

156. 综合楼的定义是：由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑157. 住宅是建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅158. 高层建筑的地下室的耐火等级是一级159. 防火门的耐火极限是1.2小时乙级防火门的耐火极限是0.9小时丙级防火门的耐火极限是0.6小时这199条建筑知识，有几条是你不知道的？160. 高层建筑使用丙类液体燃料，天津建筑工程总包，储油罐直埋于建筑或裙房附近，在面向油罐的一面4米内建筑外墙为防火墙时，油罐总储量不超过15M³时，油罐和建筑物的防火间距不限161. 两座高层相邻，建筑工程总包专业办理，较高一面外墙比较低屋面高15M及以下范围内墙为不开门窗的防火墙时，其防火间距可不限

建筑工程基础知识，建筑物的基础可按哪三种不同的方法分类？

建筑工程基础知识建筑物的基础可按哪三种不同的方法分类？（1）按使用材料分：可分为砖基础、毛石基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础等。（2）按构造形式分：可分为独立基础、条形基础、井格基础、板式基础、筏形基础、箱形基础、桩基础等。（3）按使

用材料受力特点分：可分为刚性基础和柔性基础。什么是防潮层？答：为了防止地下潮气沿墙体上升和地表水对墙面的侵蚀，采用防水材料将下部墙体与上部墙体隔开，这个阻断层就是防潮层。防潮层的位置一般在首层室内地面（+0.00）下60mm~70mm处，及标高-0.06m~-0.07m处。

179. 小便器中距 0.65M180. 烟道伸出屋面 0.6M181.

采光口上部有 > 1.0M的阳台时，建筑工程总包专业代办，其采光面积按70%计182.

水平天窗有效采光面积可按采光面积的2.5倍计算183. 自然通风开口面积与地板面积之比，居室浴室厕所 1/20；厨房 1/10，并不得小于0.8M2184.

噪声标准卧室50昼-40夜；一般室为55-45分贝；有音质要求的为40分贝185. 学校主要房间净高：小学教室3.1米；中学教室和实验室3.4米；合班教室3.6米；辅助用房3.1米；办公室2.8米186. 绿化用地：中师2M2/生；中学1；小学0.5187.

运动场小学每生2.3M2；中学每生3.3M2188. 南向普通教室日照宜为2小时189.

小学规模以12-24班为宜；农村可设6班；教学楼不应超过四层；

建筑工程总包专业代办-建鑫商务(在线咨询)-天津建筑工程总包由天津市建鑫商务信息咨询有限公司提供。天津市建鑫商务信息咨询有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。建鑫商务——您可信赖的朋友，公司地址：天津市河北区建昌道街诗景颂苑1-1404，联系人：杨经理。