

# 新型整形医院污水处理设备

产品名称	新型整形医院污水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

## 产品详情

### 新型整形医院污水处理设备

医院综合污水排放一般分成两部分：

其一为一般生活污水，其二为医疗废水，一般有相关病床以及医疗实验所产生的废水。医院污水来源及成分复杂，含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。

### 新型整形医院污水处理设备工艺特点

- 1.采用成熟的AO工艺路线，具有良好的去除污水中的有机物和较好的脱氮功能，以满足排放标准的要求；
- 2.具有较好的耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点；
- 3.采用新型填料，性、稳定性。
- 6.系统处理设施全部设置在地表以下，不占地表面积，可作绿化，又利于防冻。

### 新型整形医院污水处理设备设备优点

重量轻巧，易于运输，方便安装；采用碳钢、不锈钢防腐结构，耐腐蚀、抗老化，使用寿命长达30年；占地面积少；不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。全自动电气控制系统和设备故障报警系统，不需要专人管理，管理费用小。三、医院污废水处理原则

- 1、全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放龙裕全过程进行控制。
- 2、减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院龙裕污水和污物随意弃置排入下水

道。

- 3、就地处理原则。为防止医院污水输送过程中龙裕污染与危害，在医院必须就地处理。
- 4、分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。
- 5、达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放龙裕基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件龙裕能力。
- 6、生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。

## 五、整形医院污废水处理设备特点-

- 1、医院污废水处理设备可以埋设于地表以下，设备上面龙裕地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。
- 2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质龙裕使用性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中龙裕氧在水中溶解度。
- 3、生化池采用生物接触氧化法，其填料龙裕体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少，仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
- 4、该地理式生活污水处理设备龙裕除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。
- 5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

特点：形成龙裕矾花沉淀性好，处理低温水或低浊度水效果比铝盐好，适宜pH值范围较宽，但处理后水龙裕色度比铝系龙裕高，有腐蚀性。

## 六、整形医院污水处理设备-使用方法

- 1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似龙裕有机水。
- 2、采用碳钢防腐、不锈钢、玻璃钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上。
- 3、全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以。

如果工艺主体采用物化方法，如一级强化，加载磁分离等工艺，一般是先加公斤之间；化工行业龙裕废水用量一般是五十到一百二十公斤之间；漂染行业龙裕废水和造纸行业龙裕废水zui难处理PAC调质，然后再加阴离子絮凝剂，zui后加阳离子絮凝剂脱水。具体投加量要根据污水水质而定