

潍坊硅pu地坪漆球场,地面铺设材料硅pu,篮球场硅pu地面厂子,

产品名称	潍坊硅pu地坪漆球场,地面铺设材料硅pu,篮球场硅pu地面厂子,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	78.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

技术稳定性：无论是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统，保证其技术稳定性。理想的综合功能：适用于室内外篮球场，网球场，排球场，羽毛球场，手球场，休闲场地，健身房等多项运动地面。

硅PU篮球场面层的实际厚度是指从胶底至表层胶粒的厚度。在硅PU球场施工的过程中，常见的控制球场面层的实际厚度一般有三种。通过立模来进行厚度尺寸的预检，对基础地面局部的地方进行修砍，或锤击进行夯低。对于基础地面密实度不够的地方，可以采取钻头打孔、灌胶的方法进行加固，以免沥青基础层自身嵌挤不实，导致出现脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断等现象。对于基础地面的密实度要进行严格控制，以免胶面铺筑后造成局部出现起泡脱壳情况。

施工规范介绍

注意进行相关的基层检查，如果施工基层的度不合格另行处理，同时基层要注意进行养护，合格后才能进行使用，新基础须酸洗。施工的过程中如果表面有浮浆或突出部分，须打磨平整。存在重大积水建议先处理再施工。注意设计合理的伸缩缝。进行相关的测量场地面积，咨询材料数量。进一步计算出单位消耗量。如觉得材料数量不够，及时与客户沟通解决方案。进行磨伸缩缝，须将场地上每一条水泥伸缩缝用手磨机切成V字口，清楚缝隙垃圾。然后用硅PU弹性层将缝隙填充平整。待胶面固化前黏贴拉缝带。底涂施工的时候要注意将防水底涂和稀释剂按相关的比例搅拌均匀，用滚筒涂敷在水泥基面上，结合基础情况进行处理。进行刮弹性层，进行涂界面剂。进行面漆施工前建议滚涂一遍界面剂进一步增加面漆的粘接力。注意进行面漆施工前须保证场地干燥、无灰尘，将面漆的交联剂倒入大桶中加入适量水搅拌均匀即可使用，进行一次面漆涂刷的时候须加入适量石英砂进行调整摩擦系数。再次施工的时候不加砂，面漆施工每层须同一方向滚涂，避免色差。做好后期的球场划线及场地清扫等工作，按规范要求划出每条功能线，线条清晰，无缺项边现象。场地完工后须将场地清扫干净。

要样板和样品一起参考来看。有的企业提供的小样板非常好，层次分明，颜色鲜艳令人动心。在这里需要说明小样板弄的好不代表涂料质量好。因为涂料的一些在样板上很容易克服，但一到大面积施工时就会暴露出来，如色泽不纯，刮痕明显等。此时我们应要求提供丙烯酸涂料少量原料样品，通过观察非固态的样品来最终判断丙烯酸的优劣。闻气味。一般都有淡淡的气味，但不会性很，让人眼鼻有明显不舒适的感觉。地面铺设材料硅pu

观其形。好的涂料有较好的流动性，用棍子搅拌后所形成的痕迹很快会愈合，而质量差的涂料则流动性差，不会很快愈合。有些劣质的涂料像豆腐花一样，非常粘稠，甚至料都很难倒出来。好的涂料质地细腻均匀，而劣质的则有大小不一的细微颗粒，质地也较粗糙。好的涂料打开盖后，不会有水料分离的现象，而劣质的涂料择优析水的现象，这是配方不合理的宏观表现。

依据世界篮联关于篮球场所的具体规范规则，各种正式比赛项目的篮球场用地都需求到达这一规范，因此硅pu球场的铺设相同需求遵从。