

# 肇庆金属托盘检测 木质托盘检测塑料托盘检测

产品名称	肇庆金属托盘检测 木质托盘检测塑料托盘检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 一、塑料托盘原料检测分析

#### 1、塑料托盘原料检测-PE性能分析

无毒、无味、无臭的白色颗粒。具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好、有较高的刚性和韧性。机械强度好。介电性能、耐环境应力开裂性能亦较好。

#### 2、塑料托盘原料检测-PP性能分析

本色粒料、无味、无臭、无毒、质轻的热塑性树脂机械性能优良耐热性能良好。化学稳定性好，耐酸、碱和有机溶剂，与大多数化学药品不发生作用且几乎不吸水。

### 二、塑料托盘检测指标要求

型号：RH 1210B 含 8 块防滑块

规格：× W × H mm 1200 × 1000 × 185

重量：22 ± 0.5kg

承载能力：用于货架 1000kg

动载： 1500kg

静载： 6000kg

挠度：在货架上承载 1000kg 时，时间不超过 2 周，变形小于 3cm。

适用温度：负 25 至正 40

### 三、塑料托盘检测-优势分析

1、塑料托盘是物料储运业的新产品，搬运仓储的好助手，与钢托盘、木托盘相比具有重量轻、平稳、美观、整体性好、无钉无刺、无味无毒、耐酸、耐碱、腐蚀、易冲洗消毒、不腐烂、不助燃、无静电火花、合理使用下可循环无数次使用，废品并可回收等优点。

2、立体仓库用重型防滑塑料托盘，RH1210B，含有 8 个防滑块，四面可叉，可以使用叉车和液压手动、电动托盘车搬运有效提高工作效率及空间利用率。

3、塑料托盘和周转箱均可以单独使用，但是，大部分情况，为了提率，操作一体化，一般结合使用。就是将周转箱堆放到托盘上，用托盘车或叉车搬运。

4、塑料托盘表面具有防滑橡胶块，有利于货物防滑。

5、塑料托盘为四向进叉型，有利于各种搬运设备通用。

#### 四、塑料托盘试验指标要求

##### 1、堆码实验指标要求

满载荷指标（1.1R）：715kg

试验持续时间：24 小时

允许变形量：4mm

变形量：2mm

##### 2、均载强度实验指标要求

满载荷指标（1.25R）：812.5kg

L1 方向的挠度：26.25mm

##### 3、角跌落实验指标要求

跌落高度：1000mm

跌落次数：3

对角线值的变化量：59mm

对角线值的变化量 4mm

要求跌落部位无裂痕