

悦师傅粉刷石膏 供应悦师傅粉刷石膏

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 悦师傅粉刷石膏 供应悦师傅粉刷石膏 |
| 公司名称 | 郑州悦师傅实业有限公司 |
| 价格 | 660.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:悦师傅 型号:刮刮丽系列 产地:南阳南召 |
| 公司地址 | 郑州市金水区经三路广电南路鑫苑广场 |
| 联系电话 | 0371-63377617 18738138837 |

产品详情

本产品是我公司自主开发研制的基层找平材料。本产品施工和易性好，粘结强度高，不空鼓，不开裂。

产品组成：脱硫石膏，水洗砂及有机添加剂。

适用范围：适用于室内混凝土、砂浆及砖混墙面的基层批刮找平。

施工要求：基层应结实、无浮灰、干燥、平整。

墙体强度应大于或者接近粉刷石膏强度。墙面含水率低于5%，墙面PH值低于10，每次批刮厚度应大于3毫米（防止脱粉），小于8毫米（防止开裂）。如果需要找平厚度较大，应该分次抹灰找平。

遇到两墙结合处或墙体裂缝处，应用网格布进行加强处理，防止开裂。

用法及用量：

使用方法：搅拌时，应先加水，后加粉料，理论加水量25%左右，实际加水量以施工稠度为准，搅拌均匀后，放置5-10分钟（冬季适当延长放置时间），再进行搅拌即可使用。搅拌后要一次性用完，避免固化报废。

参考用量：按批刮厚度10毫米计算，4公斤的粉刷石膏可批刮墙面1平方左右，具体用量受墙面平整度影响而不同。

贮存及运输：本产品应贮存在干燥通风处，严防霜冻和暴晒，标准情况下储存期为6个月。本产品无毒不燃，贮存运输可按《非危险品规则》办理。

注意事项：本产品严禁与其他石膏粉混合使用。施工环境和固化过程温度应在5℃以上。配好的产品应一

次性使用完。

执行标准：JC/T517-2004

环保标准：GB18582-2020