

详细介绍遇水膨胀橡胶止水条的各个方面？

产品名称	详细介绍遇水膨胀橡胶止水条的各个方面？
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

详细介绍遇水膨胀橡胶止水条的各个方面？

橡胶止水条主要规格有：矩形：15×20mm、20×30mm、20×20mm、20×50mm、50×50mm.圆形：15mm、20mm、30mm.止水条的截面形状、长度、膨胀率都可根据用户的要求协商制作。本品经反复浸泡无主体材料浸出、无碎块，遇水膨胀性能保持良好。止水条是一种由无机吸水性资料和橡胶等构成的具有极好的防水功能的新式资料，止水条被广泛应用于各个建筑工程中，要想在运用止水条时到达预想的防水防漏，止水条厂家仍是要提示施工者要准确合理地装置止水条。

首先要查看需求运用止水条的施工缝的界面是否是平坦而且枯燥的，要在施工前先对界面进行整理使其平坦且无杂物。其次需求在即将施工的界面上涂改一层胶粘剂而且要等候其蒸发一会再进行黏贴。止水条厂家提示施工者假如界面不平坦时可根据实际情况运用锚钉对止水条做固定处理，不然止水条极有可能掉落而致使达不到防水的作用。

遇水膨胀橡胶止水条是高性能遇水防水材料,止水条是由橡胶加入水溶性高分子遇水材料经混炼加工而成的产品。止水条是一种即有一般橡胶制品特性,又有遇水自行膨胀以水止水的功能。该材料具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以下时,由于该材料具有遇水膨胀的特性,在材料膨胀范围以内起止水作用,膨胀体具有橡胶性质,更耐水、耐酸、耐碱。制品型止水条有优良的弹性,延伸性和膨胀止水性能,在水中的膨胀率能在40%-250%之间调节,膨胀体保持橡胶的弹性和延伸性,膨胀率不受水质的影响。

在止水条被准确合理装置今后要用混凝土浇筑包裹止水条的厚度有必要大于50毫米。假如遇到需求延伸时止水条有必要搭接堆叠而且在张贴今后再用锚钉进行固定。止水条是一种新式的资料而且其质量水平到达了较好的水平,不论是哪家止水条厂家出产只需通过质量判定合格的止水条都具有较好的防水防漏作用,要害仍是要严格按照有关的施工阐明和注意事项进行准确合理地装置。

我厂生产各种规格的橡胶止水条，腻子型（BW）遇水膨胀止水条，PN型遇水膨胀止水条，腻子型遇水膨胀止水条，遇水膨胀止水胶条，遇水膨胀胶条，腻子型橡胶止水条，膨胀止水条。欢迎广大新老客户咨询采购！真诚期待与您合作。