

POM聚甲醛100P)美国杜邦

产品名称	POM聚甲醛100P)美国杜邦
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:POM 型号:100P 产地:高耐磨
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

POM聚酯切片100P)美国杜邦

Delrin 100P NC010

ACETAL RESIN (POM)

DuPont Performance Polymers

Delrin 100P NC010 是一种 ACETAL RESIN 商品。它能够根据挤压、塑胶板材挤压成形、铝型材挤压成形、注入成形或锻造塑料薄膜开展解决，且能够在北美洲、非洲和中东地区、南美洲、欧洲或亚洲地区中得到。Delrin 100P NC010 运用包含电缆电线、影片、房子、输送皮带和金属薄板。

特点包含：

高弯曲刚度

高韧性

低粘度

高相对分子质量

一般性能

聚甲醛是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，薄壁部分呈半透明。燃烧特性为容易燃烧，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，发生熔融滴落，有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。聚甲醛为白色粉末，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200℃，干燥条件80-90℃ 2小时。POM的长期耐热性能不高，但短期可达到160℃，其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10℃以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10℃左右。可在-40℃~100℃温度范围内长期使用。POM极易分解，分解温度为280℃，分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。