

PBT含玻纤增强20%B4300G4

产品名称	PBT含玻纤增强20%B4300G4
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:高刚性 产地:增韧级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PBT含玻纤增强20%B4300G4

如下是一小部分针对性增强品级的潜在应用举例：

汽车点火和电子系统部件电力电子连接器和插槽开关，线轴，电机外壳和电机绝缘部件家用电器外壳，手柄和基座

以上这些以及所有其它的许多应用都证明了泰科纳Celanex PBT的灵活性和实用性。对Celanex PBT各种品级所获得的大量认证也更进一步显示了这些产品的广泛应用。这些认证包括适用于E/E市场的VDE或UL认证和适用于营养及医疗市场的FDA认证。

热塑性聚酯

聚对苯二甲酸丁二醇酯

Celanex PBT是一种快速成型的树脂，它具有高强度、高刚性和高韧性。即使在高温下它也具有非常好的抗蠕变。在很多化学品、溶剂、机油、油脂中，它都异常稳定。当您加上它优异的尺寸稳定性，低吸湿率和杰出的绝缘性，您就不难了解Celanex PBT在1969年投放市场后，为什么能开创崭新的工程应用机会。

为了满足各种应用的具体的需求，Celanex PBT有未增强级，以及玻纤或玻纤/矿物混合增强级。在增强和未增强级中都有阻燃和润滑改良品级。其中，有些阻燃品级即使在制件壁厚仅0.8mm（0.032英寸）的情况下，也可以达到UL94阻燃测试标准的V0级别。V0级别的Celanex树脂采用了高性能非迁移阻燃配方。跟据市场要求，Celanex PBT的阻燃体系都属低迁移和非卤素。

非填充级别Celanex具有不同的熔融粘度，可适用于不同的加工工艺, 包括注塑成型工艺，以及从用

于纤维熔融喷丝到产生板材、棒材、光纤缓冲器和闸线衬垫等所需的挤出技术。