

# 甘肃青海排水雨污检测安全评估

产品名称	甘肃青海排水雨污检测安全评估
公司名称	兰州控漏检测技术工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	兰州市安宁区北滨河西路1446之17号
联系电话	13359499748

## 产品详情

开启窖井，必须用工具，不可用手拉。开启窖井后，操作人员不得离开，否则将盖子盖好或者做好隔离维护（防跌落装置）。

封堵方式主要为气囊封堵，气囊封堵管道的规定：气囊封堵应先封上游管口；气囊必须是合格的；气囊所承受的水压不得大于该气囊的允许压力（参照厂家提供气囊技术数据）。

- 1) 在气囊封堵之前，用高压冲洗车把管口的石子等杂物清理干净，保证气囊不被杂物损坏；
- 2) 利用高压冲洗车的压力把高压皮管从一座窖井牵引至另外一座窖井，而后在一头扣上细绳，把高压皮管收回的同时细绳从管道内部贯穿完毕；
- 3) 选择适合管径大小的气囊，检查气囊的完好性，平顺的摊铺在地面上。尽量使得气囊抽成真空状态，然后把抽成真空状态的气囊折叠成小，折叠好后用胶带捆扎固定（注意胶带不能捆扎太厚，需要考虑充气时气囊能否自动弹开，胶带捆扎在3-4道即可）；
- 4) 把穿好在管道内的细绳系在气囊一端，同时用专用工具把气囊摁压至管道底部，细绳的另外一端施工人员用力缓慢的牵引气囊至管口位置；可使用潜水人员辅助安放。

5) 用气泵对气囊进行缓慢充气，充气压力必须小于气囊的承受压力，一般为0.08Mpa，可根据水压适当调整气囊压力。同时在使用期间必须有专人定时检查气压状况，发现低于规定气压时必须及时补气，如有异常及时通知作业人员升井。