

九江防火阀 富尔达空调设备 70防火阀

产品名称	九江防火阀 富尔达空调设备 70防火阀
公司名称	德州富尔达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯镇开发区
联系电话	13053406333

产品详情

排烟防火阀自动复位型防火阀，作用以下：1、平常呈常闭情况，安全生产事故导致时，由监测总站输入DC24V电源变压器，阀门自动打开。2、当管路温度达280 时，280防火阀，刀闸姿势，盟防火阀，阀门自动关掉。3、可手动式打开。4、阀门打开后，不用人工服务电复位，假如输入DC24V电源变压器，阀门可自动复位到原来关掉部位(此作用温感器未姿势前，如温感器姿势后需拆装温感器行远必自应用此作用)。

消防安全阀阀门的密封性性能是评定截止阀质量优劣的重要指标之一。截止阀的密封性性能重要包括两个方面，即漏汽和外漏。内漏是指高压闸阀与关闭件正中间对化学物质保证的密封性水准。外漏是指高压闸阀填充物部位的泄漏，防火阀执行器，高压闸阀密封垫片部位的泄漏以及燃油管板因铸造缺陷造成的泄漏。外漏是不允许造成的。调节阀门理性化总流量特性有快开、双曲线、线型、等百分比四种，需根据实际工作上总流量特性选择具有合适总流量特性的调节阀门。

防火阀火焰会根据排风系统口进到排油烟管道，这时排烟防火阀上的280°易熔杆融断，排烟防火阀关闭，另外得出数据信号消防排烟风机关闭。防火阀，开与关，70 或是280 关闭，一般安装在通风风管穿越重生服务器防火墙处，起火灾事故关闭功效，70防火阀，能够设定输出通讯器材号，温度超出70 或是280 时间阀关闭，连动送(补)离心风机关闭。防火阀安装在自然通风、空调机组的送、回通风风管道上，平常呈打开情况，火灾事故时当管路内汽体温度做到70 时

九江防火阀-

富尔达空调设备-70防火阀由德州富尔达空调设备有限公司提供。德州富尔达空调设备有限公司是山东德州,风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富尔达空调设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创富尔达空调设备更加美好的未来。同时本公司还是从事3c柜式离心风机箱，3c消防排烟风机箱，3c低噪声排烟风机箱的厂家，欢迎来电咨询。