

嵩明卫生间防水补漏 卫生间防水补漏收费 兴悦堵漏

产品名称	嵩明卫生间防水补漏 卫生间防水补漏收费 兴悦堵漏
公司名称	云南材旭防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南昆明市世纪城华春苑2幢2012
联系电话	13987662392

产品详情

大面积防水处理

为保证施工时涂刷达到高度并确保平齐，施工前可在涂刷范围粘贴美纹胶带，涂刷时，先墙后地，卫生间防水补漏收费，要分层多遍薄涂，涂刷方向垂直交叉，三到四遍要达到1.5mm厚，上一遍涂膜触摸固化后再进行下一遍施工。

云南材旭防水工程有限公司是北京兴悦星云南分公司，具有专业资质和专业技术的从事防水补漏的专业防水施工企业，公司业务主要包括各类建筑物的防水，补漏，堵漏，渗漏，补墙等防漏工程。我们拥有专业团队为您防水、补漏，卫生间防水补漏维修，高素质的现场管理技术骨干，培养了技术过硬、工艺精湛的施工队伍。欢迎来电咨询！

闭水试验

闭水实验也叫蓄水试验，要放满水，水要有足够容积。

蓄水试验的蓄水深度应不小于20MM，水的高度通常为30-40MM，蓄水时间在24小时左右为宜，水面无明显下降为合格（要注意的是夏天水分极易会发）。

检测方法：可以晚上在卫生间内放足够的水，然后第二天去楼下邻居的卫生间观察是否有漏水现象。

云南材旭防水工程有限公司是北京兴悦星云南分公司，具有专业资质和专业技术的从事防水补漏的专业防水施工企业，公司业务主要包括各类建筑物的防水，补漏，堵漏，渗漏，补墙等防漏工程。我们拥有专业团队为您防水、补漏，高素质的现场管理技术骨干，培养了技术过硬、工艺精湛的施工队伍。欢迎来电咨询！

卫生间下水施工细节

- (1) 地漏水封高度要达到50mm，才能不让排水管道内的气泛入室内。
- (2) 地漏应低于地面10mm左右，排水流量不能太小，否则容易造成阻塞。
- (3) 如果地漏四周很粗糙，则容易挂住头发、污泥，卫生间防水补漏多少钱，造成堵塞，还特别容易繁殖细菌。
- (4) 地漏算子的开孔孔径应该控在6~8mm之间，这样才能有效防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏。

云南材旭防水工程有限公司是北京兴悦星云南分公司，嵩明卫生间防水补漏，具有专业资质和专业技术的从事防水补漏的专业防水施工企业，公司业务主要包括各类建筑物的防水，补漏，堵漏，渗漏，补墙等防漏工程。我们拥有专业团队为您防水、补漏，高素质的现场管理技术骨干，培养了技术过硬、工艺精湛的施工队伍。欢迎来电咨询！

嵩明卫生间防水补漏-卫生间防水补漏收费-兴悦堵漏(推荐商家)由云南材旭防水工程有限公司提供。嵩明卫生间防水补漏-卫生间防水补漏收费-兴悦堵漏(推荐商家)是云南材旭防水工程有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：施经理。