

## 5#尼龙印花防水拉链条装（韩国版）

产品名称	5#尼龙印花防水拉链条装（韩国版）
公司名称	石狮市骏驰贸易有限公司
价格	2.00/码
规格参数	品牌:RBR瑞泰 拉链质地:尼龙拉链 拉链功能:防水
公司地址	福建省泉州市石狮市新法院对面迪亚三楼
联系电话	86 0595 85227780/13959980465 13505952963

## 产品详情

品牌	RBR 瑞泰	拉链质地	尼龙拉链
拉链功能	防水	拉链颜色	印花
拉链款式	开尾拉链	质量等级	优等品
是否码装拉链	否		

注：实样比图片更靓

### 印花韩国版防水拉链条装描述

#### 1材料：

- (1) .尼龙布带:采用特殊工艺缝合而成,保持布带中缝细密,有回弹性,防止水从缝隙中渗入.颜色为（漂白色，cc卡色号501）
- (2) .tpu膜:采用全环保进口韩国seokwangtpu膜(哑光,亮光)
- (3) .粘结剂:采用德国拜耳公司tpu与纺织品专用粘结剂.
- (4) .印花油墨：为全环保产品（由于涉及到核心技术的问题，不做详细的描述）
- (4) .拉头:拉片可为客户定制形状,可采用喷漆,电泳,挂喷,电镀等

#### 2工艺：

- (1) 贴合设备：引进韩国tpu与纺织品贴合技术的全套设备.

(2) 印花设备：为我司多年研究自主开发的专用于防水拉链上的印花设备。

(3).拉链生产设备:采用全自动防水拉链生产设备从,选料----定寸----超声波贴胶  
----注塑-----检验-----包装-----成品.

3性能: (1) .贴合牢度:tpu膜与布带贴合牢度达到(剥离强度128/25mm )标  
准:gb/t2790—1995

(2) .水洗,干洗：60度水温80次（只加入洗衣粉，不添加任何化学药品）

(3) .平拉次数：大于5000次

(4) .低温，高温：零下40度无异常，高温170度

4品种：包括《哑光，亮光》，《3号，5号，8号，10号》等防水拉链规格。

5型号及规格:3号闭口,5号闭口,5号开口等

6用途：应用于服装，箱包，帐篷，雨衣，防水鞋等领域，此款防水拉链特别  
适用于服装的无缝贴合技术上，适用于服装上的装饰作用，起到锦上添花之作用。

7售后服务：本公司以最佳的信誉，最好的质量，最优的价格，服务广大客户，共图发展。

交货期：10天左右

注明：此款印花韩国版防水拉链不会出现泛白现象

印花韩国版防水拉链设计流程：

客户提供图案或数据库选择—————进行设计风格3个版本—————提交客户确认

—————进行小样色彩确认—————进行样品确认—————订单生产

防水拉链使用注意事项:

1熨烫：熨烫很有可能成为防水膜脱落的原因，请尽量避免熨烫。

如需熨烫请放上薄布后操作。

2洗涤：洗涤时为了避免损伤防水膜，必须把防水拉链拉好后洗涤,晾干时请自然晾干。

3干洗：由于干洗化学药品的品种太多,防水拉链的干洗条件很有可能跟衣物面料的

干洗条件不同，请所有使用本公司防水拉链的用户在使用本公司防水拉链前，

请亲自确认后使用。

4.颜色:请勿将产品放置于阳光下直射，否则将产生产品颜色变淡，变黄等异状.

由于聚氨酯的特性，拉链的颜色可能与胶面的颜色变深一点.

5成品衣物类包装：为防止在运输途中拉链上的颜色扩散到衣物内部面料，

请在包装时衣物和衣物之间、衣物内部使用包装用薄纸。

6其他：使用本公司防水拉链的所有客户，请在使用之前事先做个实验确认是否符合

自家公司使用条件。

\*注意\*：如果因为未执行上述注意事项发生的问题，本公司概不负责。

订购防水拉链时的重要提示因防水拉链在不同环境有不同的适应性，因此在订购防水拉链时应向厂家特别提出：一、防水拉链应用在哪类产品上（如滑雪衣、冲锋衣，箱包，雨衣、账篷、需洗水的

牛仔服或酸性较大的皮制品类）或其他特别要求。二、对拉链成份的要求，是否需不含偶氮（azo），不含镍，或可过检针器。

三．尼龙布带是否要做防水剂处理

四．防水拉链高温，低温情况。

五．防水拉链是不是要做无缝结合

注：实样比图片更靓

注：实样比图片更靓

注：请各位网友，尊重一下版权，

勿盗用本公司的图片。《版权所有》