

TPU纤维聚醚管耐水耐磨损 全塑聚醚软管

产品名称	TPU纤维聚醚管耐水耐磨损 全塑聚醚软管
公司名称	上海真伟高压油管经营部
价格	2.00/米
规格参数	材质:聚醚 用途:广泛 厂家(产地):山东
公司地址	嘉定区曹安路1406号
联系电话	021-39525084 13918748506

产品详情

材质	聚醚	用途	广泛
厂家(产地)	山东	公称外径	20 (mm)
壁厚	6 (mm)	长度	1000 (m)

- 1、pu聚醚管-耐水解系列，耐水解、耐微生物降解，广泛应用于潮湿、积水、地下管道等环境（包括霉菌生产环境）耐温-40到+80度
- 2、耐uv达3.5级以上，防紫外线，耐变黄，可应用于户外设施，更耐用，保持光亮色泽；
- 3、耐磨损、耐撕裂、耐拉伸，其抗冲击强度和抗张拉强度值高，抗老化性能好；
- 4、耐风蚀，耐低温绕曲，在低温环境下，屈曲绕性比一般级pu软管更强；
- 5、对油类和非强级性的溶剂有极强的抵抗作用；
- 6、98a的强度，强韧耐压性更高，常温下工作压力达13kgf/cm
- 7、选择透明系列产品，更易于观察管内流体的工作情况；
- 8、同等条件的环境下使用，对比一般级pu软管（使用寿命长）。
- 9、规格的颜色可以按客户的需求生产（如：透明/透明红/透明黄/红/黄/蓝/黑/绿等）