

## 可调式安全泄压/持压阀,水力控制阀

产品名称	可调式安全泄压/持压阀,水力控制阀
公司名称	上海韦勃流体控制设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	浦东新区航头镇航兴南路32号7幢202室
联系电话	13901777353

### 产品详情

型号：ax742x 公称通径：dn50-600 压力等级：pn1.0-1.6mpa 材质：铸铁、碳钢 结构特点 本产品由主阀和泄压导阀、球阀及接管系统组成，主阀采用全通道、直流式、流线型设计，并采用膜片式或活塞式两类结构。本阀门利用泄压导阀设定泄压压力，调节导阀的弹簧可以设定不同的泄压值。通过主阀控制室控制阀门启闭，实现安全泄压功能。 本产品由主阀和泄压导阀及接管系统等进行水压自力控制，不再需要其它附加装置和能源，结构简单可靠，压力控制准确，维护保养简便。 工作原理 当管道从进水端给水时，如果水压小于设定的正常水压值，此时导阀关闭，这时进入主阀控制室上腔的水不能排出，控制室上腔水压等于阀门的进口压力，控制室上腔的压力使主阀关闭，无泄压水排出。当主阀进口端的水压高于设定水压时导阀开启，控制室上腔的水经过导阀流到出口端，控制室上腔的进水量小于排水量，上腔水压下降，主阀开启，排出泄压水。水压正常后，导阀关闭，上腔压力上升，关闭主阀，排水停止。

工作特点 1、关闭严密可靠。主阀密封采用橡胶密封环密封，关闭动力由主阀控制室自动形成，保持合适关闭力，密封寿命和可靠性高。 2、操作方便，无需为阀门另配电控系统和其它附加装置。

3、控制压力不受流量等因素影响泄压准确。 功能与用途

本阀门安装在供水管网系统的主管区或支管区的泄压管路，完成安全泄压功能。

本系列阀门产品广泛应用于高层建筑、生活区域或其它供水管网系统中。