

潜水排污泵

产品名称	潜水排污泵
公司名称	上海韦勃流体控制设备有限公司
价格	6340.00/台
规格参数	
公司地址	浦东新区航头镇航兴南路32号7幢202室
联系电话	13901777353

产品详情

说明：wq系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤，节约了运行成本，是具有明显的先进性和实用性的环保产品。使用范围：流量范围：7-900m³/h 扬程范围：6-40m 配套功率范围：1.1-90kw 出水口径范围：40-300mm

搅拌范围：1200-3000mm 介质温度：< 60 介质重度1-1.3kg/dm³ ph值范围：4-9

1、工厂、商业严重污染废水的排放。2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
3、住宅区的污水排水站。4、人防系统排水站、自来水管网的给水装置。5、市政工程、建筑工地。

6、勘探、矿山、发电厂配套附机。7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。结构说明:

1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力。2、自动搅拌装置，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物吸入叶轮排出，达到清淤的作用。

3、隔板将底座一分为二，搅拌与进水互不影响。4、机械密封为双面机械密封

，长期处于油室中，保证水泵安全可靠地运行。5、副叶轮结构的流体动力密封，既有辅助密封作用，从而保护机械密封，又平衡轴向力，延长轴承的使用寿命。6、泵接线腔内设有漏水检测探头，出现漏水时，探头发出信号，控制系统对泵实施保护，本公司可配全自动安全保护控制柜。7、电机定子采用b

级和f级绝缘，内设热保护器，当电机过载发热，保护器及时做出动作，对泵和电机实施绝对的保护。8

、油室内装有油水探头，当机械密封损坏后，水进入油室，探头发出信号，又控制系统对水泵实施保护。9、jpwq带内循环冷却系统，能保证水泵在水池最低水位正常。