

# 化工离心泵 IH 1.5 ( m3/h )

产品名称	化工离心泵 IH 1.5 ( m3/h )
公司名称	上海韦勃流体控制设备有限公司
价格	5980.00/台
规格参数	型号:IH 流量:1.5 ( m3/h ) 扬程:3 ( m )
公司地址	浦东新区航头镇航兴南路32号7幢202室
联系电话	13901777353

## 产品详情

型号 IH 流量 1.5 ( m3/h )  
扬程 3 ( m )

产品概述 ih型化工离心泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、中间支架和悬架部件等组成。轴封分为机械密封或填料密封。泵通过加长联轴器由电动机直接驱动。产品执行gb5656-1994《离心泵技术条件(ii)类》、gb3215-8《炼厂、化工及石油工艺流程离心泵》标准。供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似水的液体。适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。产品特点

- 1、高效节能：ih型化工离心泵的效率比f型3~5%，是理想的节能产品；
- 2、轴封：轴封为填料或机械密封，两种密封泵盖可通用；
- 3、悬架部件：悬架部件采用通用化设计，通用化程度高，可靠性高。
- 4、材料：主要过流部件选用不锈钢制造，可满足不同介质的输送，使用寿命长。
- 5、全密封轴：轴上采用密封垫和“o”型圈密封，确保轴不接触介质，提高轴的使用寿命。采用通用化设计，通用化程度高。

工作条件 流量范围：1.5~400m<sup>3</sup>/h 扬程范围：3.5~125m 转速n：1450r/min、2900r/min

介质温度：-20 ~ 105