

气动、液动快开排泥阀 JM744X

产品名称	气动、液动快开排泥阀 JM744X
公司名称	上海韦勃流体控制设备有限公司
价格	1690.00/台
规格参数	型号:JM744X 公称通径:DN (mm) 压力环境:1.6 (Mpa)
公司地址	浦东新区航头镇航兴南路32号7幢202室
联系电话	13901777353

产品详情

型号 JM744X 公称通径 DN (mm)
压力环境 1.6 (Mpa)

型号：jm744x 公称通径：dn50-300 压力等级：pn1.0-2.5mpa 材质：铸钢.不锈钢 用途

安装在各类沉淀池的底部壁外，用以排除池底的泥沙及污物。工作原理及性能 液压、气动角式快开排泥阀：该阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式，无运动磨损，寿命长。液压、气动快开排泥阀：本产品由液压缸和角式截止阀组合而成，液压缸内动力带动瓣升降，使阀体通道开或闭，以达到流体通断。液压缸的活塞密封件为I型皮碗，其密封性能好，经久耐用。阀瓣与阀座为软密封，密封性能好，无泄露。采用电动二位四通换向阀或手动二位四通换向阀集中控制，操作方便。主要技术参数

液压、气动快开排泥阀 1、型号：jm744x-10、jm644x-10 2、公称压力pn (mpa)：1.0

3、壳体试验压力pn (mpa)：1.5 4、隔膜传动介质：清水、气

5、隔膜传动工作压力pn (mpa)：0.15-1.0 6、介质温度：0-80 7、公称通径dn：100-400mm

液压、气动角式快开排泥阀 1、公称压力：1.mpa 2、液压缸工作压力：清水、气 3、

液压缸工作压力：0.15-1.0.mpa 4、介质温度：0-80 5、公称通径dn：80-400mm