

建筑保温隔热涂料绝热保温涂料

产品名称	建筑保温隔热涂料绝热保温涂料
公司名称	成都市科创节能材料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	航涂保:商标 HCW-01:型号 四川成都:生产地
公司地址	成都市武侯区双楠路1号
联系电话	13550019777 15228982051

产品详情

产品简介

航涂保牌建筑绝热保温涂料是由成都市科创节能材料有限公司与航天涂料专家共同研发的高科技产品，建筑绝热保温涂料对特定波段的远、中、近红外线的热电磁波起到屏蔽隔绝和很好的热辐射作用。施涂于建筑墙体内外表面增加墙体的当量热阻；夏天阻止热量进入建筑物内部；冬天保持室内热量不流失；保证建筑物使用功能和舒适性的前提下，在建筑物使用的过程中降低能耗，提高能效。本产品成功应用于建筑节能领域，在实际应用过程中效果显著。集隔热、保温、装饰一体。是一种全新的绿色概念产品。

产品特点

1、保温隔热性能效果显著：极大地减少了墙体的吸热量，避免了墙体温度过度变化产生的应力，降低了墙体开裂、空鼓的风险。2、耐候优异：经过600个小时模拟自然恶劣气候的破坏性试验，无气泡、起层、起皮、剥落、龟裂等现象。3、保色、防水性能优异：抗紫外线，长期在太阳光照射下不粉化、不变色；耐水、耐酸碱能力强，在2%碱性溶液里浸泡48小时无任何变化，在3%酸碱溶液里浸泡96小时无任何变化：96小时耐水检测，也无任何异常，能有效地抵抗酸、碱物质的侵蚀和雨水的浸泡。4、耐洗刷、耐玷污性能优异

：清洗方便，耐洗刷，不掉粉、不掉色、不脱色；自洁功能强，能有效地抵抗空气中灰尘、杂质、微小化学品的污染和腐蚀。5、抗裂性能优异：具有优异的弹性和延伸率，粘结强度高，漆膜致密，遮盖能力强，能很好地覆盖已有的毛细裂纹和修复墙体开裂产生的龟裂纹。透气性好，不结露，成膜后平整光滑，色泽迷人。6、抗藻、防霉性能优异：使用高渗抗碱底漆封闭墙体毛细裂缝，防止碱、盐析出，杜绝泛碱、霉变现象。7、环保性能优异：属水性乳胶漆，固化成膜，无毒、阻燃；VOC有害物质排放量远低于优等品标准，汞、铬、镉、铅、甲醛、苯系列物质的含量几乎为零；建筑物废弃后不会产生大量建筑垃圾，易于处理。8、建设成本低：综合成本仅为传统施工用材及施工费的65%左右。9、施工方便快捷、周期短：仅为传统保温隔热材料施工工期的1/4，节省了施工工具的租赁费用；工期大大缩短，交房时间提前，间接减少了资金的使用成本；现场施工监管方便，易于修补；后期维护简单方便。

使用说明

1、可采用滚涂、刷涂方法施工。2、要注意墙面平整度，外墙必须满批腻子，内墙可适当使用腻子，以起到找平作用。3、对于新墙，需要14天以上的养护期；旧墙则必须将原先的墙纸，漆膜清除干净，并且用水将墙面清洗干净后，方可施工。4、施工前，必须保证墙面的彻底干燥（含水率必须在10%以下），否则容易产生起皮，粉化等现象，会对墙面漆的成膜造成较大影响。5、实际用量依照实际情况而定。

注意事项

1、施工完毕后刷子、滚筒必须及时清洗干净，未用完的墙面漆桶盖必须盖紧，并置于小孩触及不到的地方。2、深色或艳色墙面漆施工时，稀释比应控制在5%以下或不稀释，并适当增加涂刷遍数。3、必须贮存在0-40摄氏度的环境中，避免阳光直接照射，切忌日晒雨淋。4、施工温度宜在5 -40 之间，0 以下严禁施工。5、在相对湿度大于85%时切勿施工；雨天、大风、大雾天气应停止户外施工。6、施工时，不可与聚氨酯类油漆同时施工，以免引起墙面漆泛黄。7、要注意保护眼睛，万一溅入眼中，立即用清水冲洗并到医院就诊。